

Rubson

Mastic Murs Fenêtres

Pâte extrudable mono composant à base de résines acryliques



DESTINATIONS

- Fissures murales, joints entre maçonnerie et menuiserie (portes, fenêtres...).
- Joints de raccordement.
- Masticage de vitres.
- Adapté pour tous les matériaux : béton, plâtre, ciment, aluminium, faïence, verre, inox, plastiques (sous réserve d'essai préalable).

MISE EN ŒUVRE

Le support doit être propre, sec et dégraissé.

- Ouvrir l'extrémité de la cartouche avec le **Cutter & Lisseur Rubson**.
- Visser la canule et la couper avec le **Cutter & Lisseur Rubson** en fonction de la largeur du joint souhaité.
- Placer la cartouche dans le **Super Pistolet Mastic Rubson**
- En cas de fissure, élargir, dépeussier et humidifier si nécessaire en cas de supports poreux.
- Ouvrir les fissures à l'aide d'un triangle et les dépeussier.
- Appliquer un cordon régulier de mastic en poussant la cartouche vers l'avant.
- Lisser avec le **Cutter & Lisseur Rubson** humidifié ou avec un doigt mouillé.
- Revisser le bouchon sur la canule afin de prolonger la conservation du mastic.

CONDITIONNEMENT

Le Mastic Murs Fenêtres est disponible en cartouche de 310ml.

CONSERVATION

Utiliser dans les 2 mois après ouverture.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc, acajou, gris
Consistance	Mastic pâte extrudable mono composant à base de résines acryliques
Consommation :	15 mètres de joint
Temps séchage	1 h en surface, 48h au cœur du joint
Nettoyage des outils	A l'eau
Etiquetage de danger	non

Bénéfices Consommateurs

- Etanche et élastique.
- Adhère sur tous les matériaux. N'attaque pas les plastiques.
- Peut se peindre après séchage.
- Résiste à l'humidité

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Conserver hors de portée des enfants.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels

au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymdsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME Mastics construction

Mastic Bois	Joint de liaison pour menuiserie
Mastic Toiture	Joint et fissures, raccords et réparations sur toitures et gouttières même mouillées
Mastic Crépi	Joint de liaison pour supports maçonnerie couverts de crépi
Mastic Spécial extérieur	Joint et fissures sur sols, dallages, terrasses, balcons

Mise à jour de la fiche technique : août 2010

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87

RUBSON