

Porte d'entrée PVC ESTELLE

Contact : Sylvie ou Sandrine
Tél : 03.21.50.54.89
Fax : 03.21.50.54.83
Mail : sylvie.audegond@gedimat.fr
Mail : sandrine.miko@gedimat.fr



Finition : Porte d'entrée en pvc blanc. Vitrage imprimé 4/16/4 Low E Argon Warm Edge + 3 barreaudages verticaux. Assemblage par thermosoudure
Dormant pvc avec renfort acier galvanisé et joint périphérique. 3 paumelles 3D
Ouvrant avec renfort acier galvanisé. Joint périphérique monté sur ouvrant et coextrudé sur la parclose. Rejet d'eau
Panneau soubassement pvc lisse de 24 mm
Quincaillerie = Poignée aluminium laquée blanc . Comprise avec la porte
Seuil 20mm en aluminium laqué blanc. Conforme loi handicap
Ailes de recouvrement de 15 mm

Sécurité de base : Serrure 5 points automatique

25361537 PE PVC BLANC ESTELLE GP 2150x900
25361520 PE PVC BLANC ESTELLE DP 2150x900

Porte d'entrée à la page 27 du catalogue menuiserie Gedimat 2017

Dimensions et performances pour porte d'entrée standard :

Dimensions tableau en mm	2150x900
Dimensions hors tout en mm	2180x960
Épaisseur ouvrant en mm	65
Épaisseur dormant en mm	60

Coefficient d'isolation thermique (=Ud)	1,5W/m²K
Accessible aux crédits d'impôts	OUI

Options :

Délai 15 jours : > Pose de tapées pvc

21169595 PE ISO100 ESTELLE BLANC DP 2150X900
21118845 PE ISO120 ESTELLE BLANC DP 2150X900
21249730 PE ISO140 ESTELLE BLANC DP 2150X900
21249754 PE ISO160 ESTELLE BLANC DP 2150X900

21169144 PE ISO100 ESTELLE BLANC GP 2150X900
21122330 PE ISO120 ESTELLE BLANC GP 2150X900
21249747 PE ISO140 ESTELLE BLANC GP 2150X900
21148187 PE ISO160 ESTELLE BLANC GP 2150X900

Pas de sur-mesure sur cette porte

ACCESSOIRES PE PVC BLANC

> Tapées d'isolation. Longueur 6M

24778701	ISO 100
24778718	ISO 120
24778725	ISO 160

> Equerres de fixation. Colis de 12

24788229	ISO 60
24788236	ISO 100
24788243	ISO 120
24788250	ISO 140
24788267	ISO 160