

Porte d'entrée PVC FERMETTE

Contact : Sylvie ou Sandrine
Tél : 03.21.50.54.89
Fax : 03.21.50.54.83
Mail : sylvie.audegond@gedimat.fr
Mail : sandrine.miko@gedimat.fr



Finition : Porte d'entrée en pvc blanc. Châssis ouvrant. Vitrage imprimé 4/20/4 Low E Argon Warm Edge avec petits bois intégrés 18 mm 6 carreaux. Assemblage par thermosoudure Dormant pvc avec renfort acier galvanisé et joint périphérique. 3 paumelles 3D Ouvrant avec renfort acier galvanisé. Joint périphérique monté sur ouvrant et coextrudé sur la parclose. Rejet d'eau. Ferrage OB sur châssis ouvrant
Panneau soubassement pvc lisse de 28 mm avec moulures plate bande
Quincaillerie = Poignée aluminium laquée blanc . Comprise avec la porte
Seuil 20mm en aluminium anodisé. Conforme loi handicap
Ailes de recouvrement de 15 mm

Sécurité de base : Serrure 5 points automatique. Et 4 points sur châssis ouvrant

25361551 PE PVC BLANC FERMETTE GP 2150x900

25361544 PE PVC BLANC FERMETTE DP 2150x900

Porte d'entrée à la page 27 du catalogue menuiserie Gedimat 2017

Dimensions et performances pour porte d'entrée standard :

Dimensions tableau en mm	2150x900
Dimensions hors tout en mm	2180x960
Épaisseur ouvrant en mm	65
Épaisseur dormant en mm	60

Coefficient d'isolation thermique (=Ud)	1,5W/m²K
Accessible aux crédits d'impôts	OUI

Options :

Délai 15 jours : > Pose de tapées pvc

21580383 PE ISO100 FERMETTE BLANC DP 2150X900

21580406 PE ISO120 FERMETTE BLANC DP 2150X900

21580420 PE ISO140 FERMETTE BLANC DP 2150X900

21580444 PE ISO160 FERMETTE BLANC DP 2150X900

21580390 PE ISO100 FERMETTE BLANC GP 2150X900

21580413 PE ISO120 FERMETTE BLANC GP 2150X900

21580437 PE ISO140 FERMETTE BLANC GP 2150X900

21580451 PE ISO160 FERMETTE BLANC GP 2150X900

Pas de sur-mesure sur cette porte

ACCESSOIRES PE PVC BLANC

> Tapées d'isolation. Longueur 6M

24778701	ISO 100
24778718	ISO 120
24778725	ISO 160

> Equerres de fixation. Colis de 12

24788229	ISO 60
24788236	ISO 100
24788243	ISO 120
24788250	ISO 140
24788267	ISO 160