


Fiche Technique MARSEILLE ROUGE

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Fabricant: | Cerámica La Escandella S.A. |
| Localité: | Agost (Alicante) - Espagne |
| Nom commercial: | Marseille Rouge - TLR |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Dimensions* | TL |
| | A 466 mm |
| | B 260 mm |
| | C 55 mm |
| Pureau longitudinal** | 403 (±5 mm) |
| Pureau transversal** | 225 (±1 mm) |
| Unités par m ² | 11 |
| Poids par unité | 3,6 kg |
| Unités par palette | 240 |
| Poids par palette | 864 kg |



*Les dimensions de la tuile présentée dans ce tableau admettent une tolérance normative de +/-2%.
**Valeur théorique, il est nécessaire de recalculer sur le chantier avec les tuiles qui vont être utilisées.

| | | |
|---|----------------|--|
| Caratéristiques structurelles: | UNE EN 1304 | ≤ 2,5 |
| Caractéristiques géométriques : | UNE EN 1024 | L > 300mm ; ≤ 1,5 |
| Imperméabilité (cm ³ / cm ² * journée): | UNE EN 539-1 | Valeur moyenne ≤ 0,5 ; Valeur individuelle ≤ 0,6 |
| Résistance à la flexion : | UNE EN 538 | ≥ 1200 |
| Résistance au gel : | UNE EN 539-2 | ≥ 150 |
| Réaction au feu : | UNE EN 13501-1 | A1 |
| Comportement face au feu : | UNE EN 13501-5 | B _{roof} |

Informations supplémentaires

| | |
|--|--|
| Masse unitaire : | 3600 gr |
| N° tuiles / m ² : | 11 |
| Finitions superficielles : | Décoration de surface avec engobes colorés |
| Distance approximative entre liteaux : | 40,3 cm |
| Teintée en masse : | Non |
| Type de fixations : | Talon / Pré perçage de clouage. |

