

Fiche technique du produit

Spécifications



Kaedra - mini coffret pour appareillage modulaire - 123 x 200 mm - 4 modules

13957

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Kaedra
Type de produit ou équipement	Coffret étanche
Type d'extensibilité	Mini-coffret pour appareillage modulaire
Accessoires inclus avec le coffret	1 support bloc connexion 1 kit de repérage
Type de châssis plein	Perforé

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nombre de modules de 18 mm par rangée	4
Nombre total de modules de 18 mm	4
Nombre de rangées horizontales	1
Classe d'isolation électrique	Double isolation Classe II
Équipement fournis	1 kit de marquage 1 support de bloc terminal
Type de face avant	Transparent
Puissance dissipée en W	10 W
In courant assigné d'emploi	63 A
Type de rail	DIN
Nbre coupe-circuit auto PG ISO	3
Verrouillages optionnels	Verrou sécurité en option
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Largeur	123 mm
Hauteur	200 mm
Profondeur	112 mm
Profondeur interne	56 mm
Couleur	Porte: vert transparent Habillage: gris clair (RAL 7035)
Pays cible	France

Environnement

Normes	CEI 670 EN 50102 CEI 60439-3 EN 50262 CEI 60529
Tenue au feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à EN 50102
Caractéristiques environnement (UV)	Résistant aux UV: class 3 se conformer à ISO 4582:2010 Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2:2013
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	500,0 g
Hauteur de l'emballage 1	11 cm
Largeur de l'emballage 1	12 cm
Longueur de l'emballage 1	20 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	216
Poids de l'emballage 2	128,304 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	9
Poids de l'emballage 3	4,8 kg
Hauteur de l'emballage 3	22 cm
Largeur de l'emballage 3	34 cm
Longueur de l'emballage 3	41 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------