



## 1 FILTRE A GOUTTIÈRES

- filtre équipé d'une grille inox maille 440 microns auto-nettoyante et amovible
- fort pouvoir de récupération d'eau et de filtration
- pose facile sur tous types de descentes de gouttières Ø 80 mm
- entretien simple et limité
- existe en couleur grise FG80G ou sable FG80S



## 2 kit de filtration lave-linge KITFL

Pour filtrer les eaux utilisées pour les chasses d'eau des WC, le lavage des sols et spécifiquement l'alimentation du lave-linge.

- lampe UV (8 000 h) : élimine microbes, bactéries, virus, algues, levures, moisissures
- témoin visuel de lampe et compteur horaire (option alarme)
- 2 filtres équipés d'une cartouche bobinée de 20 µm et d'une cartouche de charbons actifs et un filtre de 5 µm
- vanne d'arrêt pour la maintenance
- entrée et sortie 3/4" femelle
- débit 470 l/h
- puissance 20w
- conforme à la norme ACS

Déclaré auprès du ministère de la santé conformément à l'arrêté du 21 août 2008

## 3 kit de filtration maison KITFM

Pour filtrer les eaux utilisées pour les chasses d'eau des WC et le lavage des sols.

La filtration au charbon actif enlève les mauvaises odeurs et rend l'eau claire

- filtre avec tamis inox 130 µm démontable et lavable
- filtre 1,8 m3/h avec cartouche bobinée de 20 µm
- filtre 1,8 m3/h avec cartouche de charbons actifs et un filtre de 5 µm
- 2 vannes taraudées 3/4"
- entrée et sortie 3/4" femelle
- clé de serrage des filtres
- à assembler, équerres de fixation murale fournies



## 4 kit de filtration jardin KITFJ

Pour filtrer les eaux utilisées à l'extérieur

- entrée à douille cannelée Ø 30 mm (TY30)
- filtre avec tamis inox 130 µm démontable et lavable
- vanne à boisseau sphérique et sortie taraudée 3/4" femelle
- à assembler, pattes de fixation murale fournies