

# Kit pour filtre à sable vertical non drainé



## Qualité et Sécurité

produits conformes  
à NF DTU 64.1

## Rapidité et facilité de pose

produits conditionnés  
aux dimensions du filtre à réaliser

## Économie

gain de temps à la pose,  
pas de découpe à réaliser,  
pas de perte

surface du filtre	volume de la fosse septique	dimensions du géotextile	dimensions de la géogrille
20 m <sup>2</sup>	3 000 litres	5,2 x 4,2 m	5,2 x 4,2 m
25 m <sup>2</sup>	3 000 litres	5,2 x 5,2 m	5,2 x 5,2 m
30 m <sup>2</sup>	4 000 litres	5,2 x 6,2 m	5,2 x 6,2 m
35 m <sup>2</sup>	5 000 litres	5,2 x 7,2 m	5,2 x 7,2 m
40 m <sup>2</sup>	6 000 litres	5,2 x 8,2 m	5,2 x 8,2 m
45 m <sup>2</sup>	7 000 litres	5,2 x 9,2 m	5,2 x 9,2 m
50 m <sup>2</sup>	8 000 litres	5,2 x 10,2 m	5,2 x 10,2 m

## MISE EN ŒUVRE

- 1 Réaliser une fouille en respectant le dimensionnement de l'étude d'assainissement.
- 2 Déployer la géogrille (A) au fond de la fouille
- 3 Déposer le sable (B) sur la géogrille
- 4 Déposer le gravier (C) sur le sable
- 5 Mettre en place le réseau d'épandage des eaux à traiter ainsi que les boîtes de répartition et de bouclage (D)
- 6 Recouvrir le réseau d'épandage avec le géotextile (E)
- 7 Étaler la terre (F) sur le géotextile

Se conformer aux recommandations du maître d'œuvre,  
et de la norme NF DTU 64.1

Les matériaux utilisés pour la conception d'une filière  
d'assainissement doivent être conformes avec  
la réglementation en vigueur.

## COMPOSITION DU KIT

- 1 géotextile
- 1 géogrille

