

TABLEAU DE SÉLECTION

Équipements	Fonctions / Usages					Process industriel
	Arrosage	Lavage (voiture, sol)	WC	Lave-linge	Transfert sur cuve mobile	
Kit pompe immergée DI 100						
Kit pompe de surface ECOPRO 35						
Gestionnaire BOX 40E / BOX S82						
Gestionnaire collectif/industriel						
<i>Compléments aux gestionnaires</i>						
Kit filtration maison						
Kit filtration lave-linge						

POMPES ET GESTIONNAIRES



POMPE IMMERGÉE DI1000

- pompe pour arrosage avec automate de commande
- mise en marche automatique à l'ouverture du robinet
- sécurité manque d'eau
- amorçage automatique
- crépine intégrée
- câble électrique longueur 15 m + prise normalisée
- garantie 2 ans



POMPE DE SURFACE ECOPRO35 EP35

- pompe de surface avec automate de commande
- mise en marche automatique à l'ouverture ou fermeture du robinet
- sécurité manque d'eau
- manomètre
- amorçage automatique. Aspiration jusqu'à 8 m
- câble électrique longueur 1,5 m + prise normalisée
- raccordement entrée/sortie 1" (DN26/34)
- conforme aux normes européennes
- garantie 2 ans



GROUPES DE GESTION D'EAU BOXS82 et BOX40E

Le groupe de gestion d'eau est un système autonome qui pilote et gère l'alimentation en eau. Il puise prioritairement l'eau de pluie dans la cuve et bascule sur le réseau principal dès que la cuve est vide. Ainsi, il permet une alimentation permanente des WC, lave-linge et robinets raccordés. De plus le groupe de gestion d'eau BOX40E accepte les cols de cygne, plus besoin de respecter les pentes ascendantes. Les groupes de gestion d'eau BOXS82 et BOX40E sont conformes à la norme EN 1717.

- compacts
- silencieux
- prêts à être raccordés
- réservoir intégré de 18 litres
- commutateur à flotteur avec câble longueur 20 ml pour BOXS82, 30 ml pour BOX40E
- trop-plein
- câble électrique longueur 20 ml pour BOXS82 et 30 ml pour BOX40E + prise normalisée
- affichage par leds du niveau d'eau dans la cuve pour BOX40E
- garantie 2 ans

Réf.	Poids (kg)	Puissance (W)	Pression maxi. (bar)	Débit (l/h)	Hauteur maxi. de refoulement (m)	Hauteur maxi. d'aspiration (m)	Longueur maxi. d'aspiration (m)	Longueur maxi. d'immersion (m)
DI1000	11	900	3,6	5600	36	-	-	8
EP35	13	800	4,3	4200	43	8	18	-
BOXS82	25	800	4,7	3600	47	7	18	-
BOX40E	26	750	4,2	4800	42	7	30	-