

Porte d'entrée aluminium **BREA**

Contact : Sylvie ou Sandrine
Tél : 03.21.50.54.89
Fax : 03.21.50.54.83
Mail : sylvie.audegond@gedimat.fr
Mail : sandrine.miko@gedimat.fr



Finition : Porte d'entrée en aluminium gris thermolaqué avec moulures plate-bande et cimaises. 2 faces identiques
Dormant aluminium à rupture de pont thermique avec joint périphérique
Ouvrant à rupture de pont thermique avec joint périphérique. Paumelles tridimensionnelles
Panneau aluminium de 28 mm. Âme en mousse polyuréthane injectée
Quincaillerie = poignée inox + barillet 30/70 5clés, comprise avec la porte
Seuil 16 mm en aluminium anodisé à rupture de pont thermique, conforme loi handicap
Ailes de recouvrement de 30 mm à clipser

Sécurité de base : Serrure semi-automatique à 6 points

25858358 PE ALU GRIS BREA GP 2150x900
25858341 PE ALU GRIS BREA DP 2150x900

Porte d'entrée à la page 15 du catalogue menuiserie Gedimat 2017

Dimensions et performances pour porte d'entrée standard :

Dimensions tableau en mm	2150x900
Dimensions hors tout en mm	2180x960
Épaisseur ouvrant en mm	68
Épaisseur dormant en mm	63

Coefficient d'isolation thermique (=Ud)	1,5 W/m ² K
Accessible aux crédits d'impôts	OUI

Options et sur mesure :

Délai 15 jours : > Sur mesure MINI/MAXI Hauteur de 2150 à 2250 Largeur de 800 à 1060
> Pose rénovation
> Pose de tapées aluminium en 100, 120, 140, 160

Délai 4 à 6 semaines : > Sur mesure avec imposte et/ou fixe vitré
> Autres couleurs. RAL 9016 ou 7016 uniquement
> Possibilité de bicoloration avec ces 2 RAL

Codes portes d'entrées avec isolation

Tapées posées à l'atelier. Délai 15 jours

25858266 PE ISO100 BREA GRIS DP 2150X900

25858280 PE ISO120 BREA GRIS DP 2150X900

25858303 PE ISO140 BREA GRIS DP 2150X900

25858327 PE ISO160 BREA GRIS DP 2150X900

25858273 PE ISO100 BREA GRIS GP 2150X900

25858297 PE ISO120 BREA GRIS GP 2150X900

25858310 PE ISO140 BREA GRIS GP 2150X900

25858334 PE ISO160 BREA GRIS GP 2150X900

ACCESSOIRES PE ALU GRIS 7016

> Tapées d'isolation. Longueur 6M50

24774918 ISO 100

24774925 ISO 120

318551 ISO 140

318552 ISO 160

> Equerres de fixation. Colis de 12

24774987 ISO 100

24774994 ISO 120

24775007 ISO 140

24775014 ISO 160