



ENTREVOUS BÉTON

GAMME 52 bord droit - 53 - 57cm

ATOUTS

- Résistant au feu
- Ingélif
- Imputrescible
- Inertie thermique
- Affaiblissement acoustique
- Production locale
- Résistant aux rongeurs
- Prix compétitif

ENTREVOUS STANDARDS (profil dérogation couture)

- Compatibilité avec tout type de poutrelles.
- Amélioration de la résistance à l'effort tranchant des planchers de façon significative.

ENTREVOUS À BORDS DROITS

- Les entrevois à bords droits se distinguent par leur forme qui permet de réduire la consommation en béton. Ils sont compatibles uniquement avec des poutrelles treillis.



Code article	INDICATEURS TECHNIQUES								Classe de résistance	Tenue au feu Degré coupe feu (min)
	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Entraxe poutrelles	Poids unitaire (kg)	Unités / palette	Poids palette	Norme		
EN852BD	52	8	20	60	9.6	156	1498	NF	200dN	/
EN1252BD	52	12	20	60	10.5	96	1008	NF	200dN	/
EN1652BD	52	16	25	60	16.5	72	1188	NF	200dN	/
EN2052BD	52	20	25	60	20	60	1200	NF	200dN	/
EN853	53	8	25	60	13	120	1460	CE NF	200dN	/
EN1253	53	12	25	60	15	80	1200	CE NF	200dN	/
EN1653	53	16	25	60	16	60	960	CE NF	200dN	/
EN2053	53	20	20	60	16	60	960	CE NF	200dN	/
EN2553	53	25	20	60	20	48	960	CE NF	200dN	/
EN857	57	8	25	63	14	110	1540	CE NF	150dN	/
EN1357	57	13	25	63	17	70	1190	CE NF	150dN	/
EN1657	57	16	25	63	18	60	1080	CE NF	150dN	/
EN2057	57	20	25	63	20	50	1000	CE NF	150dN	/