

PROFILÉS



IPAC

PROFILÉ D'ARRÊT D'ENDUIT
EN PARTIE COURANTE EN PVC ENTOILÉ

Profilé d'arrêt d'enduit en partie courante en PVC entoilé pour systèmes d'**Isolation Thermique Extérieure sous Enduit**.

LES + PRODUITS

- ▶ Permet l'application d'une charge constante grâce au guide d'épaisseur.
- ▶ Permet la désolidarisation de l'enduit d'un support différent.
- ▶ Permet la séparation d'enduits de types différents.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les profilés d'arrêts d'enduit permettent d'éviter :

- Les sous-charges ou surcharges d'enduit pouvant entraîner des fissurations
- La mise en contact de l'enduit avec un autre support (ex : retour pignon, sous-face bois ou PVC des débords de toitures, ...) : désolidarisation de l'enduit (génère de la «dentelle»).

Longueur	2,5 ml
Maillage de la toile	4 x 4 mm
Arrêt d'enduit	5 mm (Réf IPAC5) 12 mm (Réf IPAC12)
Cornière	23 mm
Systèmes compatibles	Tous les systèmes de la gamme PARISO



RÉFÉRENCEMENT

Références	Épaisseur d'enduit (mm)	Type de finitions	Unité de vente
IPAC5	5	Minces	Carton de 25 pièces de 2,5 m
IPAC12	12	Épaisses	Carton de 25 pièces de 2,5 m