

Porte d'entrée aluminium **KANSAS**

Contact : Sylvie ou Sandrine
Tél : 03.21.50.54.89
Fax : 03.21.50.54.83
Mail : sylvie.audegond@gedimat.fr
Mail : sandrine.miko@gedimat.fr



Finition : Porte d'entrée en aluminium gris thermolaqué avec vitrage dépoli retardateur d'effraction et décor inox. 2 faces identiques
Dormant aluminium à rupture de pont thermique avec joint périphérique
Ouvrant à rupture de pont thermique avec joint périphérique. Paumelles tridimensionnelles
Panneau aluminium de 28 mm. Âme en mousse polyuréthane injectée
Quincaillerie = poignée inox + barillet 30/70 5clés, comprise avec la porte
Seuil 16 mm en aluminium anodisé à rupture de pont thermique, conforme loi handicap
Ailes de recouvrement de 30 mm à clipser

Sécurité de base : Serrure semi-automatique à 6 points

26353739 PE ALU GRIS KANSAS GP 2150x900

26353722 PE ALU GRIS KANSAS DP 2150x900

Porte d'entrée à la page 14 du catalogue menuiserie Gedimat 2017

Dimensions et performances pour porte d'entrée standard :

Dimensions tableau en mm	2150x900
Dimensions hors tout en mm	2180x960
Épaisseur ouvrant en mm	68
Épaisseur dormant en mm	63

Coefficient d'isolation thermique (=Ud)	1,7 W/m ² K
Accessible aux crédits d'impôts	OUI

Options et sur mesure :

Délai 15 jours : > Sur mesure MINI/MAXI Hauteur de 2000 à 2250 Largeur de 800 à 1060
> **26353715** PE ALU GRIS KANSAS GP 2000x900
> **26354064** PE ALU GRIS KANSAS DP 2000x900
> Pose rénovation
> Pose de tapées aluminium en 100, 120, 140, 160

Délai 4 à 6 semaines : > Sur mesure avec imposte et/ou fixe vitré

Délai 6 à 8 semaines : > Autres couleurs dans le RAL proposé: 9016/70, 7016 STR, 7035, 9001 STR, 3005 STR, 3004 STR, 9005 STR, 8019 STR, 6005 STR, 6019 STR, NOIR 200, GRIS 900, BLUE 700
> Bicoloration

Codes portes d'entrées avec isolation

Tapées posées à l'atelier. Délai 15 jours

26353326 PE ISO100 KANSAS GRIS DP 2000X900

26353340 PE ISO100 KANSAS GRIS DP 2150X900

26353364 PE ISO120 KANSAS GRIS DP 2000X900

26353388 PE ISO120 KANSAS GRIS DP 2150X900

26353401 PE ISO140 KANSAS GRIS DP 2000X900

26353425 PE ISO140 KANSAS GRIS DP 2150X900

26353449 PE ISO160 KANSAS GRIS DP 2000X900

26353463 PE ISO160 KANSAS GRIS DP 2150X900

26353333 PE ISO100 KANSAS GRIS GP 2000X900

26353357 PE ISO100 KANSAS GRIS GP 2150X900

26353371 PE ISO120 KANSAS GRIS GP 2000X900

26353395 PE ISO120 KANSAS GRIS GP 2150X900

26353418 PE ISO140 KANSAS GRIS GP 2000X900

26353432 PE ISO140 KANSAS GRIS GP 2150X900

26353456 PE ISO160 KANSAS GRIS GP 2000X900

26353470 PE ISO160 KANSAS GRIS GP 2150X900

ACCESSOIRES PE ALU GRIS 7016

> Tapées d'isolation. Longueur 6M50

24774918 ISO 100

24774925 ISO 120

318551 ISO 140

318552 ISO 160

> Equerres de fixation. Colis de 12

24774987 ISO 100

24774994 ISO 120

24775007 ISO 140

24775014 ISO 160