

Pagus gris-noir

Brique Moulée Main

Les Gris



Pose à joints traditionnels



Pose à Joints Vifs®

Descriptif

- Brique moulée main aux arêtes irrégulières, d'aspect sablé, de couleur brun foncé, légèrement nuancée de noir, à l'épiderme plissé

Les +

- Format "Iluzo", pour un aspect Joints Vifs® en pose traditionnelle
- Large gamme de produits complémentaires

Pagus gris-noir

Brique Moulée Main

Les Gris

■ Données techniques

Usine de fabrication Kortemark (Belgique)

| | Format | Dimensions L x l x h en mm | Poids unitaire en kg | Quantité par palette (pièces) | Conductivité thermique équivalente en W/(m.K) | Réaction au feu | Valeur de dilatation à l'humidité en mm/m | Absorption d'eau | Facteur d'absorption solaire | Code article |
|--|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|--|--------------------|--|---------------------|------------------------------------|-----------------|
| | Brique pleine | 210 x 100 x 50 | 1,47 | 832 | 0,69 | A1 | ≤ 0,2 | ≤ 19 | - | 12808300 |
| | | 215 x 102 x 65 | 2,06 | 652 | 0,69 | A1 | ≤ 0,2 | ≤ 19 | - | 12808312 |
| | Mulot plein | 210 x 50 x 50 | - | - | 0,69 | A1 | ≤ 0,2 | ≤ 19 | - | |
| | | 215 x 50 x 65 | 1,22 | 900 | 0,69 | A1 | ≤ 0,2 | ≤ 19 | - | |
| | Brique longue "Illuzo" | 238 x 90 x 48 | 1,44 | 908 | 0,69 | A1 | ≤ 0,2 | ≤ 19 | - | 12808320 |
| | Plaquette | 210 x 50 x 22 | 0,32 | 3 024 | - | A1 | ≤ 0,2 | ≤ 19 | 0,77 | 12025556 |
| | | 215 x 65 x 22 | 0,46 | 2 520 | - | A1 | ≤ 0,2 | ≤ 19 | 0,77 | - |
| | Angle | 210 x 100 x 50 x 22 | 0,44 | 1 872 | - | A1 | ≤ 0,2 | ≤ 19 | 0,77 | 12025557 |
| | | 215 x 102 x 65 x 22 | 0,70 | 1 296 | - | A1 | ≤ 0,2 | ≤ 19 | 0,77 | - |
| | Plaquette | 238 x 48 x 22 | 1,40 | 2 016 | - | A1 | ≤ 0,2 | ≤ 19 | 0,77 | |
| | Angle | 238 x 90 x 48 x 22 | 0,51 | 720 | - | A1 | ≤ 0,2 | ≤ 19 | 0,77 | |

■ Normes

| | Mur de 22 et mur double JOINT TRADITIONNEL | Mur double JOINTS VIFS® | Plaquette |
|------------------------------|---|---|----------------------------------|
| Brique | NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017 | NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017 | NFP 13-307 |
| Mise en œuvre | DTU 20.1 | DTA 16/16-732 parement Joints Vifs® et DTU 20.1 | DTU 52.2 |
| Mortier de montage | NF EN 998-2 décembre 2010 | Mortier Terca Joints Vifs® conforme à NF EN 998-2 décembre 2010 | NF EN 12004+A1 septembre 2012 |
| Mortier de rejointoiement | NF EN 998-2 décembre 2010 | aucun | NF EN 13 888 août 2009 |

■ Nombre de produits par m² en fonction du format

| Panneresse Longueur x Hauteur | Joints Vifs®* | Largeur des joints horizontaux et verticaux | | | |
|----------------------------------|------------------|--|------|------|------|
| | | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm |
| 210 x 50 | 86 | 79 | 76 | 73 | 68,5 |
| 215 x 65 | 66 | 61,5 | 59,5 | 57 | 54,5 |
| 238 x 48 | 79 | - | - | - | - |

*Quantité calculée avec des joints horizontaux de 5mm et des joints verticaux de 2mm

■ À découvrir dans les mêmes nuances

Imperium notus



Magistrada estrella



Wasserstrich gris quartz



Wasserstrich spécial gris étouffé


 Retrouvez des exemples de réalisations sur www.wienerberger.fr et commandez vos échantillons au **01 69 26 18 83**

Découvrez nos showrooms Wienerberger à

Flines-Lez-Râches : 87 boulevard des Alliés, F-59148 Flines-lez-Râches

Courtrai (Belgique) : Kapel ter Bede 86, B-8500 Kortrijk

Londerzeel (Belgique) : A 12, Koning Leopoldlaan 1, B-2870 Breendonk

 Flashez ce code
et accédez au BIM
Terca façade disponible
sur wienerberger.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

