

Description

Les cales de montage sont des pièces en polypropylène avec tige de montage, spécialement conçues pour assurer le calage d'aplomb, des pré-cadres et dormants de menuiseries, lors de leur mise en place.

Ces cales sont superposables et crantées sur les 2 faces pour empêcher le glissement. La tige de montage est sécable et facilite leur mise en place.



Emballage

Disponibles en cartons de 500, 1 000 et 1 700 pièces, en sachets de 50 pièces et en seau de 500 pièces.

Code article	Couleur	Dimension	Unités/carton
GAMME CHANTIER			
398627	Blanc	40 X 30 X 1 mm	carton de 1 000
398626	Bleu	40 X 30 X 2 mm	carton de 1 000
398324	Rouge	40 X 30 X 3 mm	carton de 1 000
398325	Jaune	40 X 30 X 4 mm	carton de 1 000
398326	Vert	40 X 30 X 5 mm	carton de 1 000
398327	Noir	40 X 30 X 6 mm	carton de 1 000
331001	Gris	40 X 30 X 8 mm	carton de 500
398625	Brun	40 X 30 X 10 mm	carton de 500
330994	Carton panaché	40 x 30 mm	carton de 1 700
318240	Blanc	65 X 52,5 X 1 mm	carton de 1 000
329836	Bleu	65 X 52,5 X 2 mm	carton de 1 000
329835	Rouge	65 X 52,5 X 3 mm	carton de 1 000
329842	Jaune	65 X 52,5 X 4 mm	carton de 1 000
329837	Vert	65 X 52,5 X 5 mm	carton de 500
329839	Noir	65 X 52,5 X 6 mm	carton de 500
329841	Gris	65 X 52,5 X 8 mm	carton de 500
329834	Brun	65 X 52,5 X 10 mm	carton de 500
GAMME LIBRE-SERVICE			
345883	Sachet panaché	40 X 30 X 1 mm 40 X 30 X 2 mm 40 X 30 X 3 mm 40 X 30 X 4 mm 40 X 30 X 6 mm	10 sachets de 50 cales
500758	Seau panaché	40 X 30 X 1 mm 40 X 30 X 2 mm 40 X 30 X 3 mm 40 X 30 X 4 mm 40 X 30 X 6 mm	Seau de 500 cales 100 cales par dimension

Gamme libre-service : sachet et seau de cales panachées.

AB411

Cales de Montage

Les cales de montage s'utilisent lors de la fixation de pré-cadres et de menuiseries bois, métalliques, aluminium et PVC dans leur emplacement. La version 65x52,5 est utilisée en façade légère, mur-rideau et pour les châssis de grande taille. Elles peuvent également être utilisées pour le calage de terrasses bois, plancher, tasseaux pour ossature etc.

Avantages

- Tige de montage qui facilite la mise en place
- Les cales de montage sont superposables et crantées sur leurs deux côtés pour empêcher le glissement
- Système de repositionnement avec deux arrondis : en cas de besoin la cale n'est pas bloquée par la vis

Service Technique

Notre équipe de techniciens se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Note

Les renseignements contenus dans ce document ne le sont qu'à titre d'informations générales. Comme les procédés d'utilisation et d'application échappent à notre contrôle et vu la diversité des matériaux employés, des essais spécifiques sont vivement conseillés.

Un engagement de responsabilité pour des résultats d'application suite aux indications et recommandations de ce document ne peut être accordé. Les conditions de responsabilité et garantie en cause et montant sont régies par nos conditions générales de vente, de livraison et de la législation. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Etat de données techniques au 01/2020. Le fabricant se réserve tout droit de modification.



tremco illbruck SAS
Valparc – Oberhausbergen CS73003
67033 Strasbourg Cedex
France
T: +33 971 00 8000
F: +333 88103081

info.fr@tremco-illbruck.com
www.illbruck.fr