



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre résineux.
- Âme acoustique et feu.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE		
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE	THERMIQUE
■	■	<b>BOIS RÉSINEUX</b> (66 mini)	2040 mm	de 830 à 930 mm	<b>AC 30 39</b>	<b>FEU EI,30 sur HB</b> <b>FEU EI,30 sur HM</b> recto & verso Cadre résineux ép. 40 mm EFR-14-002456	<b>39(-1;-4) dB</b>  Rapport n° : AC06-016/1 Ext. 10/4	<b>Up HB : 1.9</b> <b>Up HM : 2.4</b>  Rapport n° : 02/PC.CERT/09/01
■	■	<b>MÉTALLIQUE</b>						
■	■	<b>BOIS RÉSINEUX</b> (66 mini)	2040 mm	de 830 à 1230 mm	<b>AC 30 38 L</b>	<b>FEU EI,30 sur HB</b> <b>FEU EI,30 sur HM</b> recto & verso Cadre résineux ép. 40 mm EFR-14-002452	<b>38(0;-3) dB</b>  Rapport n° : AC10-26025948/12 Ext. 10/4	<b>Up HB : 1.9</b> <b>Up HM : 2.4</b>  Rapport n° : 02/PC.CERT/09/04
■	■	<b>MÉTALLIQUE</b>	de 2041 à 2240 mm de 2241 à 2346 mm	de 930 à 1030 mm de 830 à 1030 mm				

**OPTIONS**

**HUISSERIE**

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm (densité 450 kg/m<sup>3</sup>) avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie bois dur **TECH+** 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés, avec ou sans seuil (toutes provenances)

Autres sections :  
Cf. Dessins Techniques  
Huisserie

**CHANT DU VANTAIL**

- Chant dégraissé
- Montants bois dur, traverses résineux

**SERRURE**

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) BRICARD réf. 950, FAMASER réf. C55, JELD-WEN, JPM MULTIBAT 21000, MARQUES 725, VACHETTE D40
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 120) BRICARD réf. 912, VACHETTE réf. D45 A120 XL
- Serrure d'urgence 1 point (sortie toujours libre) VACHETTE D45 (D457 Classroom, D459 Emergency)
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres (axe à 50) BRICARD 8150, A2P\* 8151 et 8161, A2P\*\* 8152 et 8162, FERCO (Standard et A2P\*) Secury PP MR2, Secury PP SF2, Secury PP SB2, VACHETTE série 5000, A2P\* 5000 SPN1/TN1/FN1, A2P\*\* 5000 SGN2/TN2/FN2, A2P\*\*\* 5000 ET3/EF3
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres (axe à 120) BRICARD Série 8120, A2P\* 8121, FERCO (standard et A2P\*) Secury PP MR2, Secury PP SF2, Secury PP SB2, VACHETTE 5000 A120 XL, A2P\* APN1
- Serrure électrique 3 points 4 coffres (avec passe-câble acier invisible 6-35194-00-0-8) FERCO GU-BKS SECURY 21 et Gâche B9000
- Serrure électrique 1 point ABLOY KEL520, KEL524, KEL560, KEL561, KEL564 et KEL565 (sur porte AC 30 38 L uniquement)
- Barre anti-panique pour serrure à larder ABLOY série inox KN 0110-19-0A (vantail maxi de 930 mm) et KN 1110-19-0A (vantail de 931 à 1230 mm) adaptable sur serrure électrique KEL520 & KEL560 & KEL561 (conformité EN1125), JPM série KN 560 inox adaptable sur serrure électrique KEL (conformité EN1125)
- Barre anti-panique pour serrure lardée JPM Morty 10
- Serrure à carte ASSA ABLOY Donna Inhova - CISA e-Signo - DENY FONTAINE C Prox / C1500/ C300 / C400 - KABA Gamme Ilco réf. 600 K, 660 E, 660 K, 760 E, 760 K, 790 E, 790 K, 770 E, 770 K, RT RFID et RT RFID + option Messenger axe à 70 mm, Confidant RFID Messenger axe à 55 mm, Gamme Saflok réf. Quantum RFID / MT / 2 RFID / MT RFID axe à 70 mm, réf. C-Lever Evolo ou Exos Lock avec à 65 mm - ONITY HT24/28, HTRFID, Advance Mag, Advance RFID - SALTO LE8P - VINGCARD Allure, Essence, Signature, Signature RFID

**ARTICULATION**

- Entaillage paumelles 130 et 140
- Paumelles 130 et 140
- Paumelles 130 et 140 avec pion anti-dégondage
- Charnière invisible (huisserie bois) CEMOM D-SIGN réf. W978-00-00 Zamac, KUBICA K6200 et K7080 (Zamac), SIMONSWERK TECTUS réf. 240 3D, 340 3D et 340 3D FR





- Parement de fibre prépeint.
- Cadre résineux.
- Âme acoustique et feu.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

## OPTIONS

### QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas ABLOY DC140, DC200 - BRICARD Série 610, 620, 630 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO HL50, IL50
- Ferme-porte à coulisse ABLOY DC130, DC500 - BRICARD Série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B, - GEZE réf. TS 3000 V, TS5000, TS Wood - GROOM GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO HL105, HL105Z, HL305
- Ferme-porte débrayable GROOM GR 300 FS, GR 500 FS, ISEO FL96
- Ferme-porte encastré (huisserie bois, traverse ép.90 mm, largeur mini 530mm, encastrement supérieur) DORMA ITS 96 (3-6 ou 2-4) GSR EMF, IMPAR ITS-MULTIGENIUS
- Gâche électrique EFF EFF 17 à émission, EFF EFF 143 à émission, EFF EFF 332 à rupture
- Passe-câble encastré ABLOY EA280 (ouverture maxi 120°), EA281 (ouverture maxi 180°), DORMA KU260 (ouverture maxi 110°), KU480 (ouverture maxi 180°)
- Passe-câble en applique ABLOY 9540, GOETTGNES DFL7300BL, JPM 8790-10-0

### VERROU ELECTROMAGNÉTIQUE

- En applique (côté paumelles) ALLIGATOR DS3000 CF, ISEO DAE3000, JPM SAM avec carter inox, JPM VE6000, DORMA TV100 avec équerreTVZ100, EFF EFF 351, SERSYS 70180/70190, GROOM GRS 300 et GRS 620
- En applique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, ISEO VCAN, JPM VE1000

### CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-20
- Contact à bille PVC EFF EFF 10400-20

### FINITION

- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement et sur chant de 2 mm d'épaisseur, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Protection de chants (face opposée paumelles) en «L», acier, 10 x 10 mm (toute hauteur possible)
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN - (autres modèles sur consultation)
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

### BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN
- Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique

### OCULUS

- Parclose bois : Forme, quantité et dimensions :  $R_A = 38$  dB

Cf. Dessins Techniques  
Oculus

### EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

