

Wavin Tubevac M

Domaine d'emploi

Tubes en matière plastique à parois structurées de surface lisse destinés à l'évacuation des eaux vannes et eaux usées à l'intérieur des bâtiments.

Caractéristiques techniques

- ⦿ Matière : PVC-U
- ⦿ Couleur : Gris
- ⦿ Marquage : *exemple* 
- ⦿ Assemblage : emboîture à coller - Bout Lisse (BL) ou Pré-manchonné (PM)

Ref. article	Diam. Ext (mm)	Epaisseur (mm)	Diam. Int. (mm)	Emboîture	Long. Emb. (mm)	Long. hors tout (m)	Nb Tubes/Palette
3066082	32	3	26	BL	-	2	140
3040444					-	4	
3066081	40	3	34	BL	-	2	165
3040443					-	4	
3066079	50	3	44	BL	-	2	135
3040442					-	4	
3040038	63	3	57	PM	62	4	99
3040037	75	3	69	PM	67	4	108
3066078	80	3	74	BL	-	2	135
3040441				PM	77	4	
3066077	100	3	94	BL	-	2	105
3053731				PM	95	2,6	
3040450				PM	95	4	
3053732	110	3,2	103,6	PM	100	2,6	86
3040449				PM	100	4	
3040448	125	3,2	118,6	PM	105	4	68
3040447	140	3,2	133,6	PM	112	4	53
3040446	160	3,2	153,6	PM	122	4	39
3040445	200	3,9	192,2	PM	150	4	23
3040439	250	4,9	240,2	PM	185	4	14
3040440	315	6,2	302,6	PM	207	4	8

Agrément / Certification

Conforme à la norme NF EN 1453-1

Fabriqué par

Wavin France – Usines certifiées ISO 9001

Wavin France | ZI La Feuillouse, BP5 | 03150 Varennes-sur-Allier | France | Téléphone. +33 (0)4 70 48 48 48 | Fax. +33 (0)4 70 45 21 51
 Internet www.wavin.fr | Email france.wavin@wavin.com | Découvrez nos solutions sur www.wavin.fr