



Porte basculante motif 114 - RAL 9016

Porte prémontée non motorisable avec cadre dormant en acier galvanisé tubulaire sur 3 côtés, sans barre de seuil.



Protection optimale : panneau en acier galvanisé avec revêtement d'apprêt à base de poudre polyester sur les 2 faces.



Confort d'utilisation : 2 rails verticaux pour un guidage parfait de la porte. Équilibrage assuré par 2 vérins à ressort de compression. Cadre tubulaire renforcé par profils horizontaux.



Fermeture efficace : Porte munie d'une serrure avec cylindre profilé, d'un doigt de verrouillage à l'intérieur et d'une garniture. Verrouillage par 2 loquets en partie supérieure du panneau.



Porte recommandée dans le cadre d'un linteau cintré ou d'une pose en bordure de voie publique.



Pose simple et rapide devant ou derrière la baie. Porte non motorisable.



Largeur entre 2050 et 2500 mm
Hauteur entre 1920 et 2250 mm
Écoinçons mini. : 65 mm - Retombée de linteau mini. : 130 mm

LES COULEURS

Couleurs préférentielles

RAL 1015 Ivoire clair	RAL 3003 Rouge rubis	RAL 3004 Rouge pourpre	RAL 5011 Bleu acier	RAL 5014 Bleu pigeon	RAL 6005 Vert mousse	RAL 6009 Vert sapin	RAL 7016 Gris anthracite	RAL 7030 Gris pierre	RAL 9016S Blanc structuré
RAL 7035 Gris clair	RAL 7040 Gris fenêtre	RAL 8001 Terre de Sienne	RAL 8003 Brun argile	RAL 8028* Brun terre	RAL 9006 Alu. blanc	Noir 2100 Sablé	Gris 2900 Sablé	RAL 7016S Anthracite structuré	


Autres couleurs

CH703
Bleu canon




RAL au choix

LES OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES




Bardages et cornières




Profils de recouvrement

Traverse supérieure

Montant latéral



Profils de rénovation



Profils de jonction

