



Principales

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Gamme | Asfora |
| Type de produit ou équipement | Prise électrique |
| Description standard de la prise | Avec contact de terre |
| Configuration des pôles de la prise | 2P+T avec obturateurs |
| Présentation du produit | Produit complet |
| Information supplémentaire pour prise | Lid and shuttered |
| Nuance de la couleur | Blanc |
| Type d'emballage | Flow-pack with inlay card |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|--|
| Nombre de prises d'alimentation | 1 |
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Plage de puissance | 3680 W |
| Courant assigné d'emploi | 16 A à 250 V CA |
| Raccordement | Bornes de levage |
| Nombre de câbles | 2 câble(s) 2,5 mm ² |
| Rigidité du câble | Souple Rigide Multibrin torsadé rigide |
| Longueur de dénudage des fils | 13,0 mm |
| Matière | ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition ABS + PC: plaque centrale ABS (acrylonitrile butadiène styrène): volet |
| Finition de la surface | Brillant |
| Matière des conducteurs | Cuivre |
| Mode de fixation | Vis ou griffes 51...69 mm |
| Hauteur | 83 mm |
| Largeur | 83 mm |
| Profondeur | 48 mm |
| Profondeur en saillie | 17 mm |
| Quantité du lot | 1 |
| Poids du produit | 0,086 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Normes | CEI 60884-1 |
| Certifications du produit | SEP-BBJ TSE NF |
| Degré de protection (IP) | IP44 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 7,1 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 7,1 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 4,8 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 86,0 g |
| Type d'emballage 2 | CAR |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 13,1 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 10,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 47,6 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 1,112 kg |
| Type d'emballage 3 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 60 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 40,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 60,0 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 7,375 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |