

Fiche technique du produit

Spécifications



Variateur de lumière, blanc

Principales

Gamme	Asfora
Type de produit ou équipement	Variateur
Présentation du produit	Produit complet
Type de charge	Ampoule halogène 230 V CA : 40...600 W Ampoule incandescence 230 V CA : 40...600 W Lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique : 40...600 W
Nuance de la couleur	Blanc
Type d'emballage	Boîte

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Fonction interrupteur	Va et vient
Commande du variateur	Type poussoir rotatif
Application du variateur	Charge ohmique Charge inductive
Type de protection	Fusible de protection
Calibre du fusible à associer	6,3 A
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Raccordement	Bornes de colonne
Nombre de câbles	2 câble(s) 2,5 mm ²
Rigidité du câble	Rigide Souple
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque centrale ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition ABS (acrylonitrile butadiène styrène): bouton
Finition de la surface	Brillant
Matière des conducteurs	Cuivre
Mode de fixation	Griffes 53...78 mm
Hauteur	83 mm
Largeur	83 mm

Profondeur	49 mm
Profondeur en saillie	20 mm
Poids du produit	0,111 kg

Environnement

Certifications du produit	SEMKO UKR TSE FIMKO NEMKO VDE GOST
Labels qualité	CE
Degré de protection (IP)	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,500 cm
Largeur de l'emballage 1	8,500 cm
Longueur de l'emballage 1	8,500 cm
Poids de l'emballage 1	157,300 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,986 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	384
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	75,779 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Remplacement(s) recommandé(s)