

PRÉGYPLAC Std BA25 S

Plaques Standard



Description

Solution de parois verticales haute dureté avec des exigences incendie et/ou acoustique.

PRÉGYPLAC Std BA25 S est composée d'un cœur en plâtre haute densité compris entre 2 parements cartonnés.

- Epaisseurs : 25 mm
- Largeurs : 90 cm
- Plaque Haute Dureté (I selon la norme EN 520)
- Bords : amincis (BA)

Bénéfices

- Plaque haute dureté avec un niveau de résistance aux chocs élevé : I selon la norme EN520
- Largeur 90 cm pour une optimisation du coût fourni-posé du système
- De nombreux systèmes certifiés par des procès verbaux de résistance au feu ou acoustique

Application

- Principalement adaptée pour la réalisation de parois verticales ou horizontales devant répondre à des exigences acoustiques, incendie et/ou de résistance aux chocs élevées * Neuf ou rénovation * Tous types d'ERP

Données techniques

Couleur	Jaune
Réaction au feu	A2-s1,d0
Type de plaque	I
Résistance thermique	0.1 m².K/W
Certifications	NF,A+

Santé et environnement

Impact Carbone (Cycle A-D)	4.41 kg CO ₂ e/m ²
----------------------------	--

Articles

Nom article	Type de bord	Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids
PRÉGYPLAC Std BA25 S la 90cm L 300cm	Bords amincis	300 cm	90 cm	25 mm	1393.2 kg
PRÉGYPLAC Std BA25 S la 90cm L 260cm	Bords amincis	260 cm	90 cm	25 mm	1207.44 kg
PRÉGYPLAC Std BA25 S la 90cm L 250cm	Bords amincis	250 cm	90 cm	25 mm	1161 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.