

Sika® Firestop Profilé HD

Profilé de section cylindrique pour le calfeutrement de joints coupe-feu entre éléments de construction en béton.

Présentation	<p>Le Sika® Firestop Profilé HD est un profilé de section cylindrique, à base de mousse PU souple, élastique et intumescence.</p> <p>Le Sika® Firestop Profilé HD est utilisé seul ou en tant que fond de joint du mastic Sika® Firestop Mastic.</p> <p>Le Sika® Firestop Profilé HD est toujours positionné du côté du local présentant un risque d'incendie.</p>
Domaines d'application	<p>Réalisation de joints coupe-feu de dilatation avec mouvement en traction jusqu'à 20% de la largeur initiale d'un joint, selon la norme EN 1366-4 :</p> <ul style="list-style-type: none">-Orientation testée : joint linéaire dans une construction d'essai horizontale,-Application : -joint linéaire dans une construction horizontale (sol), -joint horizontal de mur en butée contre un plancher, un plafond ou un toit. <p>(se référer au rapport de classement de résistance au feu)</p>
Caractères généraux	<ul style="list-style-type: none">n Installation facile dans un joint par simple compression manuelle,n Installation possible entre supports humides non ruisselants (pose sans mastic uniquement),n Souple et reprise élastique élevée pour suivre les mouvements de la construction,n Etanche à l'air, aux flammes et aux gaz en cas d'incendie.