



SEASONITE® PRO

STABILISATEUR POUR BOIS NEUFS



DESCRIPTION

- SEASONITE® PRO protège le bois neuf des effets dommageables du soleil et de l'humidité pendant la première saison où il est exposé aux agents atmosphériques.
- Respirant, il permet à l'excédent d'eau de se réguler tout en évitant que l'humidité ne pénètre dans le bois.
- SEASONITE® PRO est une protection de transition avant traitement définitif.

PROPRIÉTÉS

- Conserve l'aspect naturel et stabilise le bois neuf.
- Minimise l'éclatement, le gonflement, la déformation et le fendillement dus à une exposition permanente au soleil et à la pluie.
- Facile à appliquer - en une seule couche.
- Incolore.
- Prêt à l'emploi.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Extérieur.
- Bois : uniquement pour bois tendres extérieurs neufs tels que le Red Cedar, Mélèze, Douglas (moins de six mois) pendant les premiers mois d'exposition. Idéal pour les bois traités par autoclave
- Vertical/horizontal : caillebotis, bardages, palissades et autres supports extérieurs en bois.

FINITION
Incolore

FORMAT
2,5L - 15L

USAGE
Extérieur

MATÉRIEL
Brosse - Rouleau - Spalter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant	Résines alkydes
Solvant type	Eau
Odeur	Sans odeur
Monocomposant/bicomposant	Monocomposant
Densité	1.0+/-0.05à 20°C
Viscosité	Fluide gélifié
Extrait sec	5.5% +/- 2%
Brillance	Mat
Aspect	Transparent
Point d'éclair	Non classé inflammable
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/f) 130 g/l (2010). Ce produit contient maximum 11 g/l.
Matériel d'application	Pinceau, brosse, spalter, rouleau poil moyen. / chiffon non pelucheux
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Rendement	5 à 7 m ² par litre. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption de surface ainsi que du mode d'application.
Séchage & recouvrabilité	12 heures, en fonction de la température et de l'humidité. On peut généralement marcher sur le bois 1 heure après application.
Nettoyage du matériel	A l'eau savonneuse
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être exempt de tout revêtement.
- Les surfaces doivent être propres, sèches au toucher, exemptes de poussière, de graisse, de moisissure et de toutes autres souillures de surface.

CONSEIL DE PRO

Posés au printemps, SEASONITE® PRO permettra de protéger jusqu'à l'automne. Typiquement de mars à octobre.

Posés à l'automne, pour une application du saturateur au printemps suivant. Typiquement d'octobre à avril.

APPLICATION

- Couvrir tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes et les arbustes.
- Appliquer entre +10°C et +30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ni sur des surfaces chaudes.
- Ne pas appliquer si du temps froid et/ou humide est attendu dans les 24 heures.
- Mélanger soigneusement le produit avant l'application. Ne pas diluer.
- Les bardages verticaux seront traités du haut vers le bas.
- Après application au pistolet, toujours répartir le produit à la brosse ou au rouleau pour améliorer la pénétration et l'uniformité.
- Appliquer une couche généreuse sur toutes les surfaces du bois.
- Bien imprégner les abouts.
- Pour un caillebotis, faire pénétrer SEASONITE® PRO dans les fentes entre les planches.

MAINTENANCE

Après six mois minimums d'exposition, le bois traité avec SEASONITE® PRO est prêt à être protégé avec un saturateur type TEXTROL® PRO* ou une finition colorée type SOLID COLOR STAIN*.

Utiliser NET-TROL® 200 * pour nettoyer et/ou dégriser le bois.

SEASONITE® PRO est un traitement d'attente avant l'application d'une finition, sa durabilité n'excède pas 9 mois. Ainsi si l'application a lieu entre les mois de mai et juin il sera possible de procéder à un nouveau traitement de SEASONITE® PRO en septembre ou octobre pour protéger le support efficacement durant l'hiver.

* Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 02/2023.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70