

Gamme Les Essentiels

# Roulrock kraft / kraft perforé



Rouleau de laine de roche, revêtu d'un kraft polyéthylène perforé ou non perforé, à dérouler sur une dalle de comble perdu.

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu (Euroclasse)	NPD*
Conductivité thermique (W/m.K)	0,040 (de 30 à 190 mm) 0,039 (200 mm)
Masse volumique nominale (kg/m³)	23 à 27
Longueur (mm)	2 400 à 8 000**
Largeur (mm)	1 200
Tolérance épaisseur	T1
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Étiquetage sanitaire	A+

\* Performance non déterminée.  
\*\* Selon le modèle kraft ou kraft perforé.

Le critère d'essai de réaction au feu des produits isolants soumis à un marquage CE stipule de réaliser l'essai sur la face la plus défavorable du produit testé, ce qui, pour les isolants revêtus kraft, conduirait à une inflammation quasi immédiate du papier et l'obtention d'un classement F même si l'isolant à l'arrière est INCOMBUSTIBLE.

## LES AVANTAGES POUR L'INSTALLATEUR

- Rapide et simple à mettre en place
- Aucune contrainte de pose
- Rouleau compressé = facile à transporter
- Roulrock kraft perforé est idéal en 2<sup>ème</sup> couche sur plancher

## LES BÉNÉFICES POUR LE MAÎTRE D'OUVRAGE

- Au chaud l'hiver, au frais l'été
- Confort acoustique pour un intérieur plus silencieux
- Efficace pendant des décennies

## Diplômes

### Roulrock kraft

ACERMI 02/015/001	KEYMARK 008-SDG5-001	DoP CPR-DoP-FR-023
----------------------	-------------------------	-----------------------

### Roulrock kraft perforé

ACERMI 02/015/001	KEYMARK 008-SDG5-001	DoP CPR-DoP-FR-023
----------------------	-------------------------	-----------------------



Roulrock kraft et kraft perforé peuvent être utilisés pour l'isolation en plenum de plafonds suspendus ou faux plafonds.

## Références et conditionnements

Références	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m².K/W)	Pièces/colis	M²/colis	Colis/palette	M²/palette	Camion tautliner m²/chargement (22 palettes)	Code EAN
<b>Roulrock kraft</b>								
53435	8000 x 1200 x 60	1,50	1	9,60	18	172,80	3 801,60	3 53731 0001955
53436	6000 x 1200 x 80	2,00	1	7,20	18	129,60	2 851,20	3 53731 0001948
53437	5000 x 1200 x 100	2,50	1	6,00	18	108,00	2 376,00	3 53731 0001931
59420	3500 x 1200 x 140	3,50	1	4,20	18	75,60	1 663,20	3 53731 0001917
63555	3000 x 1200 x 160	4,00	1	3,60	18	64,80	1 425,60	3 53731 0001900
84938	2400 x 1200 x 200	5,10	1	2,88	18	51,84	1 140,48	3 53731 0080127
<b>Roulrock kraft perforé</b>								
59427	5000 x 1200 x 100	2,50	1	6,00	18	108,00	2 376,00	3 53731 0002013
262767	2400 x 1200 x 200	5,10	1	2,88	18	51,84	1 140,48	3 53731 1023284

Classe de produit : A

Pour plus d'informations : se référer au tarif en vigueur