



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

PRÉGYROC AIR - BA13

Description

Solution de parois verticales avec de fortes sollicitations pour un air intérieur plus sain.

PRÉGYROC Air BA13 est composée d'un cœur en plâtre, très haute densité, spécialement formulé, compris entre deux parements cartonnés.

- Epaisseur : 12.5 mm
- Largeur : 120 cm
- Plaque Haute Dureté (I selon la norme EN 520)
- Bords : amincis (BA)

+ produit

- Plaque qui absorbe environ 80% des formaldéhydes (une catégorie de Composés Organiques Volatils)
- Plaque très haute dureté avec un niveau de résistance aux chocs élevé : I selon la norme EN520
- Une couleur de papier vert anis pour permettre un repérage rapide sur chantier

Caractéristiques

Nom article	Epaisseur (mm)	Largeur (cm)	Longueur standard (cm)	Poids (kg/m ²)
PRÉGYROC AIR - BA13	12.50	120	250	12.50

- Réaction au feu : A2-s1,d0
- Couleur de parement : vert anis

Application

- Principalement destinée à la réalisation de parois verticales particulièrement exposées aux chocs en améliorant le bien être des occupants.
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'ERP

Conseil Pro
0 825 000 013

 Service 0,09 € / min
+ prix appel

conseilpro@siniat.com