

# Perfo-burineur SDS-Max

## HR4013C

1100 W - 40 mm

**AVT optimisé : vibrations de 5 m/s<sup>2</sup> seulement. Travaillez 2 fois plus sans effort**

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. AVT : Système anti-vibration. Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide. Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique. Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).



**AVT** **SOFT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NO LOAD**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1100 W
Vitesse à vide max	250 - 500 min <sup>-1</sup>
Impacts par minute (IPM)	1450 - 2900 min <sup>-1</sup>
Ø de forage en béton max.	40 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	16 - 30 mm
Énergie d'impact	8,0 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	105 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
Étui de transport en plastique	✓
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	104 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	93 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	5,7 m/s <sup>2</sup>

### AVANTAGES PRODUITS

- AVT (technologie anti-vibration) assure une performance de vibration extra-faible
- Vitesse réglable
- Poignée antivibration pour un travail sans fatigue.
- Le témoin de service signale que le balai de charbon doit être remplacé ainsi que les dysfonctionnements de l'interrupteur et du câble de connexion.
- Perceuse à percussion précise
- Composants électroniques standard : pleine puissance en charge.
- Bouton de verrouillage : plus de confort pour l'opérateur pendant les longues périodes de travail
- Boîtier antivibration pour plus de confort

**Code EAN 0088381651332**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**123138-5**

Poignées de perçage complètes avec



**134890-0**

Poignées de burinage complètes



**196278-2**

Coffret pour HR4013C



**198993-4**

Graisse pour emmanchement (100



**331955-1**

Butée de profondeur pour HR4013C



**443122-7**

Chiffon tissu



**837544-5**

Moulage pour HR4013C



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**123138-5**

Poignées de perçage complètes avec



**134890-0**

Poignées de burinage complètes



**194683-7**

Flacon de graisse, 100 ml



**196536-6**

Système d'extraction des poussières



**196792-8**

Poignées de burinage complètes



**198993-4**

Graisse pour emmanchement (100



**321248-4**

Butées de profondeur pour



**331955-1**

Butée de profondeur pour HR4013C



**837544-5**

Moulage pour HR4013C



**P-17027**

Adaptateurs d'emmanchement SDS-

