

# 728 LANKOROAD BANDE BITUME



## LES + PRODUIT

- ▶ Autocollante, applicable à froid et prête à l'emploi
- ▶ Empêche la pousse de végétaux

## CONDITIONNEMENT

- ▶ Cartons de 4 rouleaux, chaque carton contenant 1 pot de primaire d'accrochage de 0,5 litre
- ▶ Rouleaux de 10 mètres de long, par 40 mm de hauteur et 10 mm d'épaisseur

## CONSERVATION

- ▶ **3 ans** à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité

**ASSISTANCE TECHNIQUE** : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

### DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2016

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com).

**PAREXGROUP S.A.** 19 place de la Résistance - CS 50053  
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00  
Renseignements techniques : 0 826 08 68 78 (0,15 €/min + prix appel)

**PAREXLANKO**

## DESCRIPTION

- Bande autocollante bitumineuse à base de polymères.
- Remplit un rôle de joint de dilatation et assure une étanchéité.
- Empêche la pousse de végétaux le long de bordures/caniveaux ou entre deux enrobés.
- Résiste aux sels de deverglaçage.

## DOMAINES D'APPLICATION

- Joints et raccords d'enrobés
- Jointoiment d'éléments de différentes natures : enrobé - béton - fonte
- Jointoiment entre l'enrobé et les contours d'éléments tels bouches, cadres de visite, bouches à clé
- Contour des nids de poule à bords francs et droits.

## CARACTÉRISTIQUES

- **Épaisseur** : 10 mm
- **Longueur** : 10 m linéaires
- **Hauteur** : 40 mm

Caractéristiques	Valeurs
Tenue au feu	47,7 % (masse)
Point de ramollissement Ruk	115°C
Résistance à la déformation	17 %
Tenue au froid	- 8°C
Rupture à l'étirement	12 % / 0,28 N/mm <sup>2</sup>

## MISE EN ŒUVRE

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports d'application doivent être secs et débarrassés de toute poussière, trace d'huile ou autres impuretés.
- Appliquer le primaire sur le support afin d'améliorer l'adhérence de la bande.
- Appliquer **728 LANKOROAD BANDE BITUME** verticalement le long du support.
- **728 LANKOROAD BANDE BITUME** doit être affleurant au support.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne craint pas le gel.
- Stockage dans un lieu sec, couvert à une température comprise entre + 5°C et + 40°C.
- Ne coule pas aux températures élevées.
- N'adhère pas aux pneus.
- En cas de stockage à températures froides, la bande peut se rigidifier. Afin de retrouver toute la souplesse de la bande, maintenir dans un environnement chaud.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.