



# BLANC PROFESSIONNEL



Formats : 5L / 10L / 12L  
Aspects : Mat / Satin

## L'EXIGENCE D'UN RÉSULTAT PARFAIT EN 2 COUCHES

Formulé à base de résine acrylique non jaunissante de nouvelle génération, **BLANC PROFESSIONNEL® V33** garantit un résultat éclatant et durable sur toutes les surfaces intérieures : murs, plafonds, boiserie, radiateurs...



Formulation exclusive riche en résine acrylique à haut pouvoir garnissant pour une finition de haute qualité et une blancheur parfaite et durable en 2 couches.



## Performances :

**98% d'opacité minimum** : Enrichi en titane de haute qualité, BLANC PROFESSIONNEL® assure un très haut pouvoir couvrant en 2 couches.

**Entretien facile** : Lessivable, BLANC PROFESSIONNEL® résiste aux sollicitations du quotidien.

**Confort d'application optimal** : La texture onctueuse de BLANC PROFESSIONNEL® permet une application facile, sans coulure et sans projection.

## Préparation :

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final de haute qualité.

### Sur fonds neufs et sains :

- **Sur plaque de plâtre**: dépoussiérez et appliquez la Sous-couche Plaque de Plâtre V33.

- **Sur bois, béton, ciment, plâtre et dérivés** : poncez légèrement, dépoussiérez, puis appliquez la Sous-couche Multi-Supports V33.

- **Sur des bois exotiques** : dégraissez au préalable et appliquez une sous-couche spécifique.

- **Sur papiers à peindre ou toile de verre** : appliquez la Sous-couche Plaque de Plâtre V33.

**Sur fonds en mauvais état** : grattez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Poncez légèrement puis dépoussiérez, et appliquez la Sous-couche Multi-Supports V33.

**Sur anciennes peintures** : lessivez, rincez, poncez puis dépoussiérez.

## Application :

Peinture prête à l'emploi. Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.



Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.



Appliquez par bandes verticales puis croisez les passes. Travaillez par surface d'1m<sup>2</sup> environ pour éviter les traces de reprise.



Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.

Appliquez la peinture à température ambiante entre 12° et 25°C et évitez les courants d'air. N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage. Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.

*\*Pour lessiver : nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.*

**OUTILS** : Pinceau ou rouleau à poils mi-longs 9 à 12mm (la longueur des fibres peut influencer sur l'opacité)

**NETTOYAGE DES OUTILS** : eau

**TEMPS DE SECHAGE** : au toucher = 30min au toucher / entre couches = 3h

**RENDEMENT** : 12m<sup>2</sup>/L



Fabricant de qualité de vie

## Cette peinture participe à l'amélioration de ma qualité de vie :

- parce qu'il s'agit d'une peinture très **PERFORMANTE** et **FACILE** à appliquer.
- parce qu'elle m'assure une **FINITION SOignée** et **DURABLE**.
- parce qu'elle m'apporte un résultat **ESTHETIQUE SANS COMPROMIS**.
- parce que sa blancheur **TRÈS LUMINEUSE** améliore mon **CONFORT** de vie.