



*Parefeuille  
Provence*



**NORME EN 14411**

Informations relatives à la collection

LAQUE	Intérieur
Format:	20X50
Couleur:	BLUE SATIN
Finition :	LISSE
numéro DOP	003BI

groupe de produit selon la Norme EN 14411: BIII (E> 10%)

carreaux céramiques pressés à sec pour mur intérieur

Caractéristiques	Prestations déclarées	Méthode d'essai
Résistance à la flexion	NPD	EN ISO 10545-4
Résistance aux taches	Conforme	EN ISO 10545-14
Dégagement de plomb	NPD	EN ISO 10545-15
Dégagement de cadmium	NPD	EN ISO 10545-15
Réaction au feu	A1	Décision 96/603/CEE
Emission dans l'air intérieur	<b>A+</b>	Décret n°2011-321
Résistance au gel	Non Résistant	EN ISO 10545-12

Fourmès - 30210 Remoulins - France

[www.parefeuille-provence.com](http://www.parefeuille-provence.com)

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10

nov-14



*Parefeuille  
Provence*



**NORME EN 14411**

Informations relatives à la collection

LAQUE	Intérieur
Format:	20X50
Couleur:	PEARL
Finition :	LISSE
numéro DOP	003BI

groupe de produit selon la Norme EN 14411: BIII (E> 10%)

carreaux céramiques pressés à sec pour mur intérieur

Caractéristiques	Prestations déclarées	Méthode d'essai
Résistance à la flexion	NPD	EN ISO 10545-4
Résistance aux taches	Conforme	EN ISO 10545-14
Dégagement de plomb	NPD	EN ISO 10545-15
Dégagement de cadmium	NPD	EN ISO 10545-15
Réaction au feu	A1	Décision 96/603/CEE
Emission dans l'air intérieur	<b>A+</b>	Décret n°2011-321
Résistance au gel	Non Résistant	EN ISO 10545-12

Fourmès - 30210 Remoulins - France

[www.parefeuille-provence.com](http://www.parefeuille-provence.com)

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10

nov-14



*Parefeuille  
Provence*



**NORME EN 14411**

Informations relatives à la collection

LAQUE	Intérieur
Format:	20X50
Couleur:	PERGAMON
Finition :	LISSE
numéro DOP	003BI

groupe de produit selon la Norme EN 14411: BIII (E> 10%)

carreaux céramiques pressés à sec pour mur intérieur

Caractéristiques	Prestations déclarées	Méthode d'essai
Résistance à la flexion	NPD	EN ISO 10545-4
Résistance aux taches	Conforme	EN ISO 10545-14
Dégagement de plomb	NPD	EN ISO 10545-15
Dégagement de cadmium	NPD	EN ISO 10545-15
Réaction au feu	A1	Décision 96/603/CEE
Emission dans l'air intérieur	<b>A+</b>	Décret n°2011-321
Résistance au gel	Non Résistant	EN ISO 10545-12

Fournès - 30210 Remoulins - France

[www.parefeuille-provence.com](http://www.parefeuille-provence.com)

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10

nov-14



*Parefeuille  
Provence*



**NORME EN 14411**

Informations relatives à la collection

LAQUE	Intérieur
Format:	20X50
Couleur:	PARTICULIERE
Finition :	LISSE
numéro DOP	003BI

groupe de produit selon la Norme EN 14411: BIII (E> 10%)

carreaux céramiques pressés à sec pour mur intérieur

Caractéristiques	Prestations déclarées	Méthode d'essai
Résistance à la flexion	NPD	EN ISO 10545-4
Résistance aux taches	Conforme	EN ISO 10545-14
Dégagement de plomb	NPD	EN ISO 10545-15
Dégagement de cadmium	NPD	EN ISO 10545-15
Réaction au feu	A1	Décision 96/603/CEE
Emission dans l'air intérieur	<b>A+</b>	Décret n°2011-321
Résistance au gel	Non Résistant	EN ISO 10545-12

Fournès - 30210 Remoulins - France

[www.parefeuille-provence.com](http://www.parefeuille-provence.com)

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10

nov-14



*Parefeuille  
Provence*



**NORME EN 14411**

Informations relatives à la collection

LAQUE	Intérieur
Format:	20X50
Couleur:	TAUPE
Finition :	LISSE
numéro DOP	003BI

groupe de produit selon la Norme EN 14411: BIII (E> 10%)

carreaux céramiques pressés à sec pour mur intérieur

Caractéristiques	Prestations déclarées	Méthode d'essai
Résistance à la flexion	NPD	EN ISO 10545-4
Résistance aux taches	Conforme	EN ISO 10545-14
Dégagement de plomb	NPD	EN ISO 10545-15
Dégagement de cadmium	NPD	EN ISO 10545-15
Réaction au feu	A1	Décision 96/603/CEE
Emission dans l'air intérieur	<b>A+</b>	Décret n°2011-321
Résistance au gel	Non Résistant	EN ISO 10545-12

Fourmès - 30210 Remoulins - France

[www.parefeuille-provence.com](http://www.parefeuille-provence.com)

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10

nov-14