

Coffret de chantier BD 4M/16/AU / Coffret électrique mobile (bouton-poussoir d'arrêt d'urgence, 4 prises, disjoncteur différentiel 30mA, 2m H07RN-F 3G2,5, IP44)



- Coffret de chantier mobile, léger, avec une poignée de transport robuste
- Coffret électrique mobile équipé de 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique et d'un disjoncteur différentiel 30mA
- Coffret électrique doté d'un dispositif d'arrêt d'urgence (bouton-poussoir), 2m de câble H07RN-F 3G2,5 résistant aux hydrocarbures
- Alimentation électrique du coffret de distribution mobile effectuée par une fiche 2P+T 16A/230V
- Tableau électrique mobile bénéficiant de l'indice de protection IP44 (protection contre les corps solides de 1mm de diamètre et les projections d'eau)



Description

Le coffret de chantier BD 4M/16/AU de brennenstuhl® est composé d'un boîtier robuste en plastique équipé d'une poignée de transport, de 4 prises de courant 2P+T 16A/230V avec clapets à fermeture automatique, d'un disjoncteur différentiel 0,03A et d'un dispositif d'arrêt d'urgence pour assurer une protection du circuit électrique et des personnes, pour une utilisation en toute sécurité. Le tableau électrique mobile est alimenté par une fiche 2P+T 16A/230V. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

- Bouton-poussoir avec dispositif d'arrêt d'urgence pour une sécurité optimale.
- Module de protection du circuit électrique et des personnes, protégé par une fenêtre à charnière transparente :
 - 1 disjoncteur différentiel 30mA 16A/230V~
- Distribution de courant électrique réalisée par 4 prises de courant 2P+T 16A/230V avec clapets à fermeture automatique
- Alimentation électrique : 1 fiche 2P+T 16A/230V~
- Puissance max. : 3680W - 50Hz
- 2m de câble H07RN-F 3G2,5

Caractéristiques techniques

- **Type de câble:** H07RN-F 3G2,5
- **Longueur de câble:** 2 m
- **Qualité du câble:** Néoprène
- **Hauteur:** 47 cm
- **Longueur:** 16,50 cm
- **Poids:** 2,09 kg
- **Largeur:** 10,50 cm
- **Capacité de charge électrique max.:** 3680 W
- **Tension nominale d'entrée:** 230 V
- **Avec poignée de transport:** ✓
- **Matériau du boîtier:** Plastique
- **Nombre global de prises de courant:** 4
- **Nombre de prises de courant:** 4
- **Indice de protection (IP):** IP44
- **Pour une utilisation en extérieur:** ✓