



BARDAGE EASTWOOD



BARDAGE EASTWOOD



BARDAGE NELIO



BARDAGE NELIO



BARDAGE EASTWOOD



BARDAGE NELIO



BARDAGE NELIO

NELIO

ÉPICÉA TRAITÉ CLASSE 3.1
PEINTURE FILMOGÈNE
FINITION EPOXY



BLANC PUR
RAL 7010

BLANC PERLE
RAL 1013

IVOIRE
RAL 1015

GRIS LUMIÈRE
RAL 7035

GRIS PIERRE
RAL 7030

CANNELLE

GRIS BRUME

ASPEN

SILEX

SILVER



LES + DU PRODUIT

- Profil contemporain drainant.
- Languette conique pour un meilleur emboîtement.
- Repérage de la ligne de clouage pour fixation masquée.
- Finition avec EPOXY garantie 15 ans testée et conforme aux essais de vieillissements naturels et artificiels selon la norme NF EN 927.
- Qualité : Sapin épicéa choix A/B retrié. Origine Finlande.

Pour la pose se conformer au DTU 41.2

INFINITY CLASSIC

DOUGLAS / MÈLÈZE / ÉPICÉA SATURÉ



Infinity Classic

LES + DU PRODUIT

- Teinte grisée nacré devant le grisaillement
- Homogénéisation de la coloration
- Profils contemporains drainants
- Accessoires brossés et coordonnés
- Ligne de clouage permettant de masquer un point de fixation (au delà de 125 mm : 2 points de fixation).

Selon le DTU 41.2.

CONTRETYPEPAGE
POSSIBLE
SUR
COMMANDE
150 M²
MINIMUM

EPOXY VS ACRYLIQUE

L'absorption d'eau est plus lente pour l'époxy, ce qui retarde le vieillissement du bois.
Selon la norme 927.2 : test réalisé par un laboratoire indépendant :

- **L'époxy est stable**
- **L'acrylique semi-stable**

GARANTIE

Bardage Epoxy, unique sur le marché, garanti 15 ans
Bardage Acrylique garanti 10 ans

Néliö 125x21



GRIS ANTHRACITE
RAL 7016

GRIS ARDOISE
RAL 705

BEIGE GRIS
RAL 1019

BRUN TERRE
RAL 7006

ROUGE RUBIS
RAL 3003

SILVER



INFINITY CAP FERRET

ÉPICÉA SATURÉ PRÉ-GRISÉ
OU TRAITÉ AUTOCLAVE CLASSE 3.1



Cap Ferret 180x27



LES + DU PRODUIT

- + Profil couvre-joint pour une mise en œuvre facile et une finition de qualité.
- + Grande largeur et esthétique du profil.
- + Fabriqué en France à partir d'Épicéa du Nord de l'Europe, « Sélection triée »
- + Traité Classe 3.1, fongicide, insecticide et antitermites avec finition saturée
- + Classe 3.2 par autoclave vert ou marron (garanti 10 ans).
- + Pour un produit autoclavé, vérifier son humidité avant la pose.

Se conformer au DTU 41.2.

Fixation avec 2 clous apparents. Pose verticale exclusivement.

