


ÉCARTEUR SINUSOÏDAL ZZ

CARACTÉRISTIQUES

- Déplacement des treillis facile : pas d'about dépassant,
- Stable : largeur portante 20 cm.



	Unité de vente	Mètres / Paquet	Paquets / Palette	Mètres / Palette	Enrobage (mm)
ZZ50	Paquet	50	96	4 800	50
ZZ70	Paquet	50	96	4 800	70
ZZ90	Paquet	50	80	4 000	90
ZZ110	Paquet	50	64	3 200	110
ZZ130	Paquet	50	64	3 200	130
ZZ150	Paquet	50	48	2 400	150

FILS D'ATTACHE

BOBINOTS

Les bobinots sont des fils d'attache en souris.



CARACTÉRISTIQUES

- Fil de 1,4 mm,
- Bobinots de 190 g environ.

	Unité de vente	Seaux / Palette
BOB 100 S	Seaux de 20 kg	36

FIL D'ATTACHE DEUX BOUCLES

Le fil d'attache deux boucles est un fil à ligaturer avec 2 boucles à utiliser avec un appareil à ligaturer.



CARACTÉRISTIQUES

- Fil cuivré de 1,2 mm avec une boucle à chaque extrémité,
- Longueur : 12 cm.

	Unité de vente
FIL 12 S	Botte de 5 000 unités

APPAREIL À LIGATURER

L'appareil à ligaturer permet la ligature du fils d'attache 2 boucles.



CARACTÉRISTIQUE

Adapté au fil à deux boucles de 1,2 mm.

	Unité de vente
APPLIG S	Unité

ATTACHE RAPIDE POUR LIGATURE

L'attache rapide pour ligature permet la fixation manuelle des armatures.



CARACTÉRISTIQUES

- Ligature rapide des armatures pour béton,
- Conditionnement sur bande porteuse de 25 FIXOFERS.

	Unité de vente	Armatures transversales	Armatures longitudinales
FIXOFER 8/12 N S	9 900	Pour aciers Ø 5 à Ø 8	Pour aciers Ø 12
FIXOFER 8/16 N S	8 100	Pour aciers Ø 6 à Ø 10	Pour aciers Ø 16