

## Porte d'entrée PVC TWIST

Contact : Sylvie ou Sandrine  
Tél : 03.21.50.54.89  
Fax : 03.21.50.54.83  
Mail : sylvie.audegond@gedimat.fr



**Finition** : Porte d'entrée en pvc plaxé chêne doré. Vitrage opaque retardateur d'effraction et décor inox. Assemblage par thermosoudure  
Dormant pvc avec renfort acier galvanisé et joint périphérique. 6 fiches à visser  
Ouvrant avec renfort acier galvanisé. Joint périphérique monté sur ouvrant et coextrudé sur la parclose  
Panneau alu de 28 mm. Âme en mousse polyuréthane injectée  
Quincaillerie = Poignée aluminium couleur argent. Comprise avec la porte  
Seuil 20mm en aluminium. Conforme loi handicap  
Ailes de recouvrement de 15 mm

**Sécurité de base** : Serrure 5 points à relevage

**26901589** PE PVC PLAXE CHÊNE DORE TWIST GP 2150x900  
**26901572** PE PVC PLAXE CHÊNE DORE TWIST DP 2150x900

Porte d'entrée à la page 26 du catalogue menuiserie Gedimat 2017

### Dimensions et performances pour porte d'entrée standard :

Dimensions tableau en mm	2150x900
Dimensions hors tout en mm	2180x960
Épaisseur ouvrant en mm	65
Épaisseur dormant en mm	60

Coefficient d'isolation thermique (=Ud)	1,7W/m²K
Accessible aux crédits d'impôts	OUI

### Options :

**Délai 15 jours** : > Pose de tapées pvc en 100, 120, 140, 160

**Pas de sur-mesure sur cette porte**

## ACCESSOIRES PE PVC CHENE

> Tapées d'isolation. Longueur 3M

<b>27099070</b>	ISO 100
<b>27099087</b>	ISO 120
<b>27099094</b>	ISO 160

> Equerres de fixation. Colis de 12

<b>24788229</b>	ISO 60
<b>24788236</b>	ISO 100
<b>24788243</b>	ISO 120
<b>24788250</b>	ISO 140
<b>24788267</b>	ISO 160