



Pattex

Repair Express Bois

Tube 48g

DESTINATIONS

Repair Express Bois est une pâte à réparer nouvelle formule couleur bois. Elle reconstitue, assemble et rebouche les matériaux en bois.

Extra forte et extra dure, elle résiste parfaitement à l'eau même en immersion. Elle résiste aussi aux températures extrêmes (-30°C/+120°C). Le résultat est parfait. Elle peut se peindre, se poncer et même se percer. Malaxez, appliquez, c'est réparé !

DESTINATIONS

Permet de combler, reconstruire et assembler presque les métaux.

Supports matériaux en bois:

- Pin
- Hêtre
- Chêne
- Aggloméré
- Laminé
- Contreplaqué

Exemples d'utilisation :

- Fabrication d'un crochet
- Réparation d'une charnière
- Réparation d'un cadre en bois
- Collage d'un porte manteaux sur un mur
- Fixation d'une poignée de fenêtre bois
- Reconstitution de matériaux (réparation d'un pied de chaise)
- Fabrication d'un anneau
- Recollage d'un manche à outil

MISE EN ŒUVRE

Les surfaces doivent être propres et dégraissées. Peut s'appliquer en immersion (attention, dans ce cas, le temps de prise est x par 2)

1. Couper une tranche de pâte à l'aide du cutter inclut dans le capuchon
2. Malaxer jusqu'à obtenir une couleur uniforme pour réaliser un mélange homogène
3. Pour un meilleur confort d'utilisation, vous pouvez vous humidifier les mains avant le malaxage de la pâte.
4. Appliquer en appuyant fortement

Temps de travail disponible avant le début du durcissement : 3min (à 23°C et à sec).

CONDITIONNEMENT

Repair Express Bois existe en formats tube 48g

Technologie	Hautes performances
Couleur	brun
Poids spécifique	2g/ml
Temps d'application	Maximum 3 minutes après avoir malaxé
Temps de séchage	Dur après 5 minutes (séchage Total :24h)
Résistance	Environ 50kg/cm2 (en fonction du matériau) -30°C jusqu'à +120°C

Peut se poncer, se peindre, se percer après 1 heure de séchage

Création de la fiche technique : octobre 2010

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87
www.toutcoller.com



www.toutcoller.com

PAYS D'ORIGINE : ESPAGNE



PATTEX REPAIR EXPRESS

Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Repair Express Bois 48g	tube 48g	1875867	12	3178041305891	3178041123198	

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
		Repair Express Bois 48g	pd	120	35	215	0.048	0.075		
	colis	226	150	232	0.576	1.039				
	palette	800	1200	840	43.2	102.275	25	3	75	900