

# POMPES D'ÉVACUATION 3 EN 1 POUR EAUX CLAIRES ET EAUX CHARGÉES



	<b>CDW 400</b>	<b>CDW 800</b>	<b>ECC 150</b>
<b>Gencod</b>	<b>3325310022502</b>	<b>3325310022612</b>	<b>3325310022175</b>
<b>Référence</b>	002250	002261	002217
<b>Puissance</b>	400 W	800 W	320 W
<b>Marche / Arrêt</b>	Flotteur intégré	Flotteur intégré	Flotteur externe
<b>Débit maximum (m³/h)</b>	7 m³/h	14 m³/h	7,5 m³/h
<b>Hauteur de refoulement maximum</b>	5 m	9 m	6 m
<b>Hauteur d'eau résiduelle (en marché forcée)</b>	Eaux claires : 5 mm Eaux chargées : 25 mm	Eaux claires : 5 mm Eaux chargées : 25 mm	Eaux claires : 5 mm
<b>Hauteur d'eau de démarrage</b>	Eaux claires : 16 cm Eaux chargées : 19 cm	Eaux claires : 16 cm Eaux chargées : 19 cm	Eaux claires : 5 mm
<b>Diamètre maximum des particules</b>	Ø 25 mm	Ø 25 mm	Ø 22 mm
<b>Tension</b>	220-240 V	220-240 V	230 V
<b>Câble électrique</b>	10 m	10 m	10 m
<b>Corps de la pompe</b>	Composite	Composite	Composite
<b>Diamètre de refoulement</b>	M 40/49	M 40/49	M 33/42
<b>Turbine</b>	Composite	Composite	Composite
<b>Garantie</b>	2 ans	2 ans	2 ans
<b>Poids / Dim. de la pompe (L x l x h)</b>	5,3 kg	7,1 kg	4,4 kg
<b>Poids / Dim. emballage (L x l x h)</b>	5,9 kg / 400 x 270 x 200 mm	7,7 kg / 400 x 270 x 200 mm	4,4 kg / 220 x 185 x 315 mm

## LES + PRODUITS

- Double fonction eaux claires / eaux chargées, la pompe s'adapte facilement à chaque utilisation :  
1 - Débloquer les crans d'accès. 2 - Faire glisser. 3 - Verrouiller.
- Aspiration au ras du sol en mode eaux claires.
- Design compact : sortie verticale et flotteur intégré.
- Cache amovible pour un accès plus rapide facilité au flotteur.
- Mise en place facile et rapide grâce au raccord multi-étagé inclus.

- Pour les bassins d'agrément.
- Grille de protection pour les poissons.
- Moteur avec arbre doublé de céramique adapté au fonctionnement prolongé.
- Flotteur à bille pour une fonction Marche/Arrêt automatisée.

## CHECK-LIST ACCESSOIRES

**Fournis**

Fil de suspension (3 m) + raccord fileté gros débit F 40/49, Ø 35 - M 26/34, Ø 30 + clapet anti-retour.

Manchon FF 33/42 - Raccord F 33/42 - Ø 32 + Raccord M 33/42 - Ø 30, Ø 25, M 20/27+ Coude F 33/42 cannelé - Ø 30 + Grille pour protéger les poissons + Support pour l'installation horizontale pour le recyclage de l'eau dans les bassins et/ou le rangement.

**Indispensables (non fournis)**

Tuyau plat Ø 30 réf. 005111.

Kit d'évacuation universel 5 m réf. 002200 **OU** Tuyau PVC Ø 30 mm réf. 005130.