

MX205

IMPERMEABILISANT EFFET MOUILLÉ

DALLAGES, PAVÉS, TERRES CUITES

- RÉHAUSSE LA TEINTE DES SUPPORTS VERNIS
- BLOQUE LES TACHES ET L'EAU
- EFFET SATINÉ, FACILITE LE NETTOYAGE



FONCTIONS

MX205 est une **protection longue durée des matériaux poreux, contre l'eau et les taches**, qui apporte un "effet mouillé". Il est spécialement étudié pour **réhausser la teinte des supports ternis**. Il imperméabilise tous matériaux poreux des sols (dalles ciment, pierres naturelles et reconstituées, terres cuites, pavés auto bloquants...).

MX205 apporte un aspect satiné, il s'utilise sur les surfaces horizontales et améliore la tenue aux UV.

Hydrofuge, il limite les infiltrations d'eau, et permet de lutter efficacement contre les effritements, éclatements..., lors des cycles gel/dégel. MX205 prolonge efficacement la durée de l'action de l'anti-mousse NetMouss.

Oléofuge, il protège contre les graisses, huiles et corps gras. À base de résine Acrylo-Polyuréthane en phase aqueuse, **MX205 laisse respirer le support**. Il peut être employé aux abords de la végétation sans nuire à son développement.

MODE D'EMPLOI

Bien secouer le bidon avant emploi.
Le matériau doit être propre, dépoussiéré et sec.

SUR SUPPORTS SALES OU GRAS :

Il est impératif de les nettoyer avec NetMurs et d'éliminer tous les micro-organismes (mousses lichens...) à l'aide de l'anti-mousse NetMouss (attendre minimum 2 à 3 semaines après le traitement anti-mousse avant d'appliquer l'imperméabilisant MX205).

SUR SUPPORTS NEUFS :

Éliminer toutes traces de laitances ou les voiles de ciment avec NetSol. Bien rincer. Appliquer l'imperméabilisant, à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou rouleau en 1 ou 2 couches selon la porosité du support. Éliminer tout excédent de produit, à la brosse, avant séchage. Il est important de faire un essai au préalable sur le support à traiter et de ne pas appliquer sur supports peu poreux car l'effet peut être irrégulier. Éviter toute application de MX205 par temps ou menace de pluie ($10^{\circ}\text{C} < \text{température d'application} < 35^{\circ}\text{C}$).

Lorsque l'effet perlant de la protection s'atténue, ré-appliquer 1 couche d'entretien (en procédant comme initialement).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La fiche de données de sécurité est disponible sur www.quickfds.com

CARACTÉRISTIQUES :

Prêt à l'emploi. CRAINT LE GEL

Aspect : liquide légèrement laiteux incolore satiné après séchage

Viscosité : Fluide

Composition : Résine Acrylo-Polyuréthane
Conserver dans son emballage hermétique d'origine.

Densité : 1,1 g/l

MATÉRIEL D'APPLICATION :

Pistolet, rouleau, pinceau

SÉCHAGE :

à 20°C et 65% HR - SEC 2h / CIRCULABLE 24H

NETTOYAGE DES OUTILS :

eau immédiatement après usage

CONDITIONS D'APPLICATION :

Entre 15°C et 35°C

CONSOMMATION :

5 à $10\text{ m}^2/\text{L}$

CONSEIL PRO :

Ne pas surcharger le support, éliminer tout excédent avant séchage.