

Enrouleur électrique Standard S 40m de câble H05VV-F 3G1,5 avec 4 prises (Cablepilot), Fabrication Française



- 40m de câble H05VV-F 3G1,5 avec une puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W
- Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante
- Clips de fixation noir du câble pour assurer son maintien pendant le transport
- Contenu du colis : 1x Enrouleur de câble Standard S 40m avec 4 prises de courant



Description

L'enrouleur électrique Standard de 40m dispose d'un tambour monobloc moulé en matière très résistante. La poignée de transport innovante et ergonomique Cablepilot® permet un guidage parfait du câble, qui bascule des 2 côtés pour faciliter le transport et un bouton tournant pour faciliter l'enroulement du câble. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées de nos enrouleurs fabriqués en France :

- Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile
- Longueur du câble : 40m
- Qualité du câble : H05VV-F 3G1,5
- Diamètre du tambour : 260mm
- Fabrication Française
- Garantie 3 ans
- Avec disjoncteur thermique

Caractéristiques techniques

- **Type de câble:** H05VV-F 3G1,5
- **Longueur de câble:** 40 m
- **Qualité du câble:** PVC
- **Puissance câble enroulé 230V~:** 1000 W
- **Puissance câble déroulé 230V~:** 3500 W
- **Diamètre du tambour:** 260 mm
- **Avec CABLEPILOT:** ✓
- **Avec poignée de transport:** ✓
- **Utilisation:** Ménage
- **Matériau du boîtier:** Plastique
- **Avec trous de rangement pour la fiche:** ✓
- **Nombre de prises de courant:** 4
- **Indice de protection (IP):** IP20
- **Utilisation:** Intérieur
- **Hauteur:** 33,50 cm
- **Longueur:** 26 cm
- **Poids:** 5,28 kg
- **Largeur:** 19,50 cm