PERFAX Colle Papiers Peints Universelle

Colle en poudre



DESTINATIONS

Perfax Colle Supérieure Papiers Peints Universelle

- Papiers peints :
  - Courants, légers
  - Epais : gaufrés, duplexés
- Fonds : Tous les fonds normalement absorbants

BÉNÉFICES

- **Colle tous les papiers peints courants, légers et épais (gaufrés, duplexés..)**
- **Rapide : la colle à diluer dans le l'eau est prête en 3 minutes et ne fait pas de grumeaux**
- **S'étale facilement et offre une excellente glisse du papier peint**

- **Finition parfaite :** devient transparente au séchage, nettoyage possible des surplus avec une éponge humide
- **Consommation :** papiers peints légers, courants > 250 g pour 7,5 litres d'eau (7 rouleaux) - Papiers peints épais (gaufrés, duplexés) > 250 g pour 5 litres d'eau (5 rouleaux)

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	250g
Couleur	Transparente
Temps de séchage	3 min
Condition de Stockage	12 mois dans un endroit frais et sec
Conservation	De la poudre : 24 mois/ 730 jours au sec. De la colle préparée : 7 jours dans un récipient propre, bien fermé et hors gel.

MISE EN OEUVRE

- **Le fond doit être propre, sain, plan, lisse, sec, solide et normalement absorbant.**
- **Remplir un seau d'eau froide en respectant les dosages suivants :**
  - **Papiers peints légers, courants = 250 g pour 7,5 litres d'eau (7 rouleaux)**
  - **Papiers peints épais : gaufrés, duplexés = 250 g pour 5 litres d'eau (5 rouleaux)**
- **Pour doser cette colle, utiliser des petits verres à moutarde remplis à ras bord (1 verre = 60 g environ).**
- **Créer un tourbillon puis verser lentement le contenu du paquet en remuant.**
- **Laisser reposer pendant 3 minutes puis brasser énergiquement : la colle est prête.**
- **Couper les lés suivant la hauteur des murs (+ 5 cm de marge en haut et en bas).**
- **Encoller uniformément l'envers des lés sur toute leur surface avec une brosse en insistant sur les bords.**
- **Rabattre les 2 extrémités du lé vers le milieu puis le rouler comme une crêpe. Laisser détremper 5 à 10 minutes suivant les conseils du fabricant.**
- **Tracer une verticale sur le mur le long d'une porte ou d'une fenêtre.**
- **Appliquer le premier lé en haut du mur le long de la verticale. Le déplier en le faisant glisser puis maroufler soigneusement avec une brosse de haut en bas et du milieu vers les bords.**
- **Attendre 30 minutes avant de couper les lés au niveau des plinthes, du plafond, contre les montants des portes et des fenêtres avec un cutter, aidé d'une règle métallique.**

N. B.: Enlever immédiatement les éventuels surplus de colle avec une éponge légèrement humide.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- **Se conformer aux prescriptions de mise en œuvre des fabricants de papiers peints et de revêtements.**
- **Eliminer les taches de colle fraîches avec une éponge humide.**
- **Nettoyer à l'eau les outils avant que la colle ne sèche.**
- **La marque Perfax est préconisée par la plupart des fabricants de papiers peints.**
- **Pour choisir la colle convenant à des papiers peints non mentionnés dans cette fiche technique, se reporter aux tableaux de préconisation Perfax/ Metylan/Ovalit.**
- **Non inflammable.**
- **Conserver hors de la portée des enfants.**

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site http://mysds.henkel.com

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et règlementation locale.
La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

HENKEL France
161, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-28T13:45:10.790Z