

**FICHE
TECHNIQUE**

Starfloor Click 30
Collection Vinyle 2014

Starfloor
CLICK

Famille de revêtement NF EN ISO 10582

Revêtement de sol résilient compact

Classe d'usage NF EN ISO 10874



23



31

Classe



Epaisseur totale

NF EN ISO 24346

4,00 mm



Dimensions

NF EN ISO 24342

Lames, 122 x 18,3 cm

Dalles, 60,3 x 31 cm



Epaisseur de la couche d'usure

NF EN ISO 24340

0,30 mm



Poinçonnement statique

NF EN ISO 24343-1

≤ 0,08 mm



Groupe d'abrasion

NF EN 660-2

T



Chaise à roulette

ISO 4918 (NF EN 425)

OK

Collé en plein



Masse surfacique

NF EN ISO 23997

7,4 kg/m²



Potentiel de charges électrostatiques

NF EN 1815

≤ 2 kV - Antistatique



Solidité à la lumière

NF EN ISO 105/B02

≥ 6/8



Résistance à la glissance

NF EN 13893

μ ≥ 0,30 (classe DS)



Stabilité dimensionnelle

NF EN ISO 23999

≤ 0,10 %



Classement de réaction au feu

NF EN 13501-1

Bfi-s1

Rapport N° :

RA13-0130



Résistance thermique

NF EN ISO 10456

0,03 m²K/W



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



EN 14041 : 2004

Déclaration des performances :

http://particuliers.tarkett.fr/commdocu?field_docu_type_value=DoP