



Porte basculante motif 132 - RAL 9016

Porte prémontée motorisable avec cadre dormant en acier galvanisé tubulaire sur 3 côtés, sans barre de seuil.



Protection optimale : panneau en acier galvanisé avec revêtement d'apprêt à base de poudre polyester sur les 2 faces.



Sécurité anti-chute : système de ressorts multiples.



Confort d'utilisation : stabilité assurée par un tube coudé. Équilibrage assuré par des ressorts de traction à faible écartement des spires. Cadre tubulaire renforcé par profils horizontaux.



Fermeture efficace : verrouillage par 2 loquets en partie inférieure du panneau. Porte munie d'une serrure avec cylindre profilé, d'un doigt de verrouillage à l'intérieur et d'une garniture.




Pose simple et rapide devant ou derrière la baie. Porte motorisable.




Largeur 2375, 2500 et 3000 mm
Hauteur 2000 et 2125 mm
Écoinçons mini. : 65 mm - Retombée de linteau mini. : 80 mm

• LES COULEURS

Couleur standard

RAL 9016
Blanc

Couleur en option

RAL 7016
Gris anthracite

Aspect PEARLGRAIN

• LE CONDITIONNEMENT

En palette de 6 portes de même référence



En palette de 12 portes de même référence



• LES OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Motorisation*



EuroPro 720

EuroPro 700
2 émetteurs RSC 2EuroPro 720
2 émetteurs RSC 4 BS

*Conditionnement en palette de 6 minimum



Vous pouvez trouver l'ensemble des conditions de garantie sur nos conditions générales de vente

Photos et illustrations non contractuelles
FPR_BAS_132_EuroPro_TUBFR 2332 A - 08/2022