


Porte d'entrée acier ODENSE

Contact : Janine ou Agnès
Tél : 03.21.50.54.87
Fax : 03.21.50.54.83
Mail : janine.eurin@gedimat.fr
Mail : agnes.parsy@gedimat.fr



Finition : Porte d'entrée en acier Gris 7016. 2 faces identiques avec emboutis
Laquage labellisé QualisteelCoat
Ouvrant avec parements acier traités anti-corrosion par galvanisation à chaud. Âme en mousse polyuréthane injectée haute isolation. Joint périphérique + joint bavette pour étanchéité au niveau du seuil. Ferrage par fiches tridimensionnelles
Dormant aluminium thermolaqué à rupture de pont thermique + joint périphérique
Quincaillerie = poignée rosace RA25 ton argent + barillet standard. Code: **26857824**
Seuil 20 mm en aluminium, conforme loi handicap

Sécurité de base : Serrure 4 points à relevage avec 4 rouleaux

27519776 PE ACIER GRIS ODENSE GP 2150x900
27519769 PE ACIER GRIS ODENSE DP 2150x900

Porte d'entrée à la page 30 du catalogue menuiserie Gedimat 2017

Dimensions et performances pour porte d'entrée standard :

Dimensions tableau en mm	2150x900
Dimensions hors tout en mm	2190x980
Épaisseur ouvrant en mm	48
Épaisseur dormant en mm	54

Coefficient d'isolation thermique (=Ud)	1,1 W/m²K
Accessible aux crédits d'impôts	OUI

Options dans notre atelier. Délai 15 jours

> Pose de tapées

27609736 PE ISO100 ODENSE GRIS DP 2150X900	27609743 PE ISO100 ODENSE GRIS GP 2150X900
27609750 PE ISO120 ODENSE GRIS DP 2150X900	27609767 PE ISO120 ODENSE GRIS GP 2150X900
27609774 PE ISO140 ODENSE GRIS DP 2150X900	27609781 PE ISO140 ODENSE GRIS GP 2150X900
27609798 PE ISO160 ODENSE GRIS DP 2150X900	27609804 PE ISO160 ODENSE GRIS GP 2150X900

Options et sur mesure chez le fournisseur Zilten

Sur mesure MINI / MAXI (côtes dos de dormant) Hauteur de 1738 à 2188 Largeur de 875 à 1075

Fixe en dormant, semi fixe, imposte, quincaillerie décorative

15 couleurs au choix: beige 1015 satiné, blanc 9016 satiné, bleu 2700 texturé, bleu 5010 satiné, bleu 5023 satiné, bleu canon, gris 7004 satiné, noir 2100 texturé, rouge 3004 satiné, vert 6005 satiné, vert 6021 satiné, gris 7039 satiné, gris 7035 satiné, blanc 9001satiné, gris 7030 satiné, marron 1247 satiné, gris 7016 texturé, rouge 3004 texturé

Ou bicoloration: teintes au choix dans le nuancier ci-dessus pour face extérieure, et blanc face intérieure

Fournisseur ZILTEN

Contact : Pauline Tél : 04.26.54.70.70 Fax : 04.26.54.70.71 Mail : devis@zilten.com

ACCESSOIRES PE ACIER GRIS 7016

> Tapées d'isolation. 2 montants et 1 traverse pour PE 2150x900

27519639	ISO 100
27612866	ISO 120
27519646	ISO 140
27519653	ISO 160

> Equerres de fixation. Colis de 12

24788229	ISO 60
24788236	ISO 100
24788243	ISO 120
24788250	ISO 140
24788267	ISO 160