

Zircon (thermique ou acoustique)



Largeur (cm)	63	73	83	93
Huisserie de 72 ou 90 mm (thermique ou acoustique)		X	X	
Huisserie Fin de chantier (de 70 à 212 mm - thermique ou acoustique)		X	X	

Définition du dormant

- **Huisserie en MDF** enrobée d'un placage Chêne 1^{er} choix :
 - › **de 72 mm** de section 71 x 45 mm pour une cloison de 50 mm (pose sans couvre-joint) ou une cloison de 72 mm en ajoutant un couvre-joint.
 - › **de 90 mm** de section 92 x 45 mm pour une cloison de 72 mm sans couvre-joint.
- **Huisserie fin de chantier en MDF** enrobée d'un placage Chêne brut ou verni (selon la finition choisie) pour une épaisseur de cloison de 70 à 212 mm.
- Joint de frappe périphérique Beige.

Définition de l'ouvrant

- Ame en aggloméré tubulaire (version acoustique) ou remplissage en polystyrène expansé (version thermique).
- Parements agglomérés plaqués Chêne à fil vertical 1^{er} choix.
- Vantail à recouvrement d'une épaisseur de 40 mm.
- Chants plaqués chêne.
- Version acoustique : de base serrure à clé (gâche posée sur le cadre dormant face à la serrure permettant le verrouillage) et plinthe automatique.
- Version thermique : de base bloc-porte équipé de base d'une crémone 3 points à relevage et d'une plinthe automatique.



Revêtement

Placage Chêne 1^{er} choix à fil vertical

Ferrage

Fiches à broches zinguées
Diam 13 - Longueur 82 mm



Finitions

- De base Brut.
- En option : vernis Incolore, Noir brossé et Blanc brossé.



Incolore



Noir brossé



Blanc brossé

Options

- Serrure 1 point à barillet (version acoustique).
- Serrure bec de cane à condamnation (version acoustique).
- Pack couvre-joint.
- Seuil à la suisse en bois (version thermique).

Coulissant

- Version non disponible.

Emballage

- Emballage individuel sous film rétractable avec ou sans cornières carton sur les montants selon les modèles.