

Algimouss PRO

IMPERMÉABILISANT ET RÉNOVANT PRÊT À L'EMPLOI

ALGFUGE COLORÉ

Imperméabilise et colore le support.

TOITURES



Photo non contractuelle.



Limite l'incrustation des salissures



Améliore l'efficacité thermique



Protection longue durée



CONSOMMATION

1 litre = environ 10 m² protégés

PROPRIÉTÉS

- Produit hydrofuge teinté qui redonne un aspect neuf aux toitures, tout en rendant la surface imperméable, afin de protéger les matériaux de l'humidité et retarder l'apparition des micro-organismes.
- Protection longue durée.
- Limite l'incrustation des salissures.
- Non filmogène, laisse respirer les matériaux.
- Protège du gel et du vieillissement.
- Rénove et colore le support, et améliore l'efficacité thermique.

SUPPORTS

Toitures : tuiles (terre cuite, béton), ardoises naturelles et fibres-ciment, plaques ondulées, lauzes et tous supports absorbants.

RECOMMANDATIONS

- La préparation du support et les conditions de mise en œuvre doivent être réalisées en conformité avec les prescriptions de la norme NF P84-404 (réf. DTU 42.1).
- Ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants** (verre, plastiques, peintures, métaux, etc.) qui, par nature, n'ont pas à être imperméabilisés.
- Sur des supports sales, **il est impératif de procéder à un nettoyage préalable**. Appliquer ensuite un produit de traitement, puis attendre **trois semaines minimum** avant d'appliquer ce produit de protection. Ce produit n'est pas destiné à recouvrir d'anciens revêtements.
- Conditions d'application : entre 6°C et 30°C. Prévoir au moins 6 heures sans pluie après application.
- En cas de projections accidentelles, surtout sur le verre, rincer immédiatement avec de l'eau.
- Stocker en local hors gel.

MODE D'EMPLOI

- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées.
- Bien mélanger, homogénéiser régulièrement le produit, avant et pendant l'utilisation (toutes les 30 minutes).
- Appliquer en une seule couche le **produit pur**, de bas en haut, à l'aide d'un rouleau ou d'un pistolet à peinture airless, sur un support propre et sec.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

CONDITIONNEMENT

GENCOD

Seau de 15L Brun	349026 0270027
Seau de 15L Noir ardoise	349026 0270041
Seau de 15L Rouge tuile	349026 0270065

Brun



Noir ardoise



Rouge tuile



PRODUITS ASSOCIÉS



ALGINET TOITURES



ALGIMOUSS
ALGIMIX

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : fds@algimouss.com

Algimouss

FABRIQUÉ EN FRANCE

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com

NETTOYAGE

TRAITEMENT

PROTECTION

EQUIPEMENT