

# POTEAU EXPERT(260S)

## CARACTÉRISTIQUES

Utilisation du clips de fixation avec soit la clé EXPERT, le clipseur ou la pince EXPERT pour la fixation sur le poteau EXPERT.


Pour renforcer la résistance (éviter le vandalisme et retarder l'intrusion), nous préconisons la mise en place de bloqueurs aluminium ou de vis et écrou auto cassants.

Afin de faciliter la pose des angles de 76° à 120°, il est préconisé d'utiliser une feuillure pour la pose avec le poteau EXPERT. Pour les autres angles, accoler deux poteaux EXPERT.

Nos clôtures ne peuvent en aucun cas servir de garde corps.

Le bavolet amovible est un élément de protection supplémentaire qui permet de dissuader l'intrusion ; c'est un prolongement du poteau EXPERT. Il s'installe en haut du poteau de clôture pour former un angle supérieur à 45° à l'intérieur, à l'extérieur, droit ou encore en Y, et mesure 50 cm. Entre deux bavolets sont disposés des panneaux pour bavolets, des rangs de ronce ou des réseaux défensifs qui rendent la clôture encore plus dissuasive.

Des kits de mise à la terre sont disponibles. Ils permettent de relier la clôture à la terre, pour la sécurité des personnes.



Vue de coupe du poteau  
EXPERT (260S)



Profil du poteau  
EXPERT (260S)

RETROUVEZ  
TOUS LES COLORIS  
DISPONIBLES  
DANS LE CATALOGUE  
TECHNIQUE



## DESSCRIPTIF

Description	Poteau en acier profilé, zingué et plastifié.
Matériau	Acier zingué
Bouchon	Bouchon livré monté
Revêtement	Thermolaquage monocouche ou bicouches
Fixation	Clips inox plastifiés (vendus séparément)
Conditionnement	Palettes de 64 poteaux
Options	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Platine à éclisse EXPERT (260S) pour poteau inférieur à 2.00m, platine équerre soudée, platine en U soudée</li> <li>- Feuillure EXPERT aluminium à visser pour les angles de 76° à 120°</li> <li>- Bavolet Haro simple ou double, bavolet amovible</li> <li>- Mise à la terre</li> <li>- Sécurisation avec le bloqueur de clips en Aluminium non plastifié avec écrou et vis autocassante (vendu séparément)</li> </ul>
Applications	Sites industriels, établissements scolaires, bâtiments publics, magasins, terrains multisports, parcs, aires de jeux
Garantie	<p>Garantie jusqu'à 10 ans contre la corrosion.</p> <p>Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits. Elles ne s'appliquent que sur les produits posés en France Métropolitaine</p> <p>Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : <a href="http://garantie.lippi.fr">garantie.lippi.fr</a></p>

## DIMENSIONS

Hauteur du poteau à sceller (m) <sup>(1)</sup>	Hauteur panneau (m)	Poids (kg)	Nombre de clips <sup>(2)</sup> / poteau
0.65	0.43	1.87	3
0.85	0.43	2.33	4
1.05	0.63	2.83	4
1.25	0.83	3.31	6
1.45	1.03	3.58	6
1.55	1.03	4.02	6
1.75	1.23	4.25	6
1.95	1.43 / 1.53	4.70	8
2.05	1.53	4.93	8
2.25	1.73	5.38	10
2.50	2.03	5.94	10
2.75	2.23	6.50	12
2.95	2.43	6.95	12
3.15	2.43	7.40	12
3.55	3.03	8.30	16

<sup>(1)</sup> En cas de terrain avec redans, prendre la hauteur de poteau supérieure

<sup>(2)</sup> Les clips et les bloqueurs sont vendus séparément

## PANNEAUX ASSOCIÉS

Panneau	Maille (mm)	Diamètre des fils
EXPERT 45 Medium et Premium	200 x 55	Fils horizontaux : 5 Fils verticaux : 4
EXPERT 55 Medium et Premium	200 x 55	5
EXPERT 656 Premium	200 x 55	Fils horizontaux : 6 Fils verticaux : 5



Bouchon du poteau EXPERT (260S)