

CITYBOARD

COMPACT OSB

FICHE TECHNIQUE CITYBOARD COMPACT OSB 3

PANNEAUX OSB POUR UTILISATIONS STANDARDS EN MILIEU HUMIDE
PANNEAU OSB DE FORMAT: 1272 X 314 MM

PROPRIÉTÉS		NORMES	UNITÉS	ÉPAISSEURS (MM)	
				11 - 17	18 - 25
RÉSISTANCE À LA FLEXION	(SENS LONGITUDINAL)	EN 310	N/MM ²	20	18
	(SENS TRANSVERSAL)	EN 310	N/MM ²	10	9
MODULE D'ÉLASTICITÉ FLEXION	(SENS LONGITUDINAL)	EN 310	N/MM ²	3500	3500
	(SENS TRANSVERSAL)	EN 310	N/MM ²	1400	1400
COHÉSION INTERNE		EN 319	N/MM ²	0,32	0,30
COHÉSION INTERNE APRÈS TEST À L'EAU BOUILLANTE		EN 1087-1 EN 300	N/MM ²	0,13	0,12
COHÉSION INTERNE APRÈS ESSAI CYCLIQUE		EN 321 EN 319	N/MM ²	0,15	0,13
GONFLEMENT		EN 317	‰	≤ 15	
TOLÉRANCE EN ÉPAISSEUR	LUXSANDED PONCÉ	EN 324-1	MM	+ /- 0,3	
	LUXSANDED NON PONCÉ	EN 324-1	MM	+ /- 0,8	
FORMAT	LONGUEUR / LARGEUR	EN 324-1	MM	+ /- 3	
	ÉQUERRAGE	EN 324-1	MM / M	2	
HUMIDITÉ		EN 322	‰	2-12	
FORMALDÉHYDE		EN 120		E1	

Sous réserve de toutes modifications techniques. En date de décembre 2014.

