Expert de l’étanchéité depuis 1957

BAIN & CUISINE EVITE LES MOISISSURES COULEURS

Mastic sanitaire, élastomère silicone.

DESTINATIONS

- Mastic extrudable mono composant à base d’élastomère de silicones de type acétique, renforcé d’antifongique qui adhère parfaitement sur tous les matériaux, traditionnels (émail…) et porcelaine, verre, grès, faïence...
- Joints d’étanchéité pour salle de bain et cuisine.
- Joints de raccordement de raccordement des douches, baignoires, éviers, lavabos, murs carrelés, meubles encastrés…

BENEFICES

- **Agents anti-moisissures : ne noircit pas**
- **Extrusion facile**

- **Facile à lisser**
- **Résiste aux produits d’entretien** en restant souple et étanche durablement

CARACTERISTIQUES

Couleur	Anthracite/gris/ardoise Beige/sable Anthracite gris clair/béton Marron/Brun foncé/Wengé Aluminium/Inox Noir
Consistance	Mastic élastomère silicone
Etiquetage de danger	NON
Conditionnement	Cartouche de 280ml
Consommation	15 mètres de joint
Stockage	18 mois avant ouverture et 3 mois après ouverture.
Temps de séchage	10 min hors poussière, 24 h au cœur du joint selon la section
Température d’application	
Nettoyage des outils	Avec un chiffon sec

Expert de l’étanchéité depuis 1957

MISE EN OEUVRE

Supports :

- Adhérence sur la plupart des matériaux sanitaires : émail, porcelaine, verre, grès, faïence…

Préparation du support :

- Le support doit être propre, dégraissé et sec.

Application du produit :

- Couper l’extrémité de la cartouche avec le **Cutter & Lisseur Rubson**, en fonction de la largeur du joint souhaitée.
- Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité.
- Appliquer le mastic avec le **pistolet pliable de Rubson** en poussant vers l’avant.
- Enlever l’excédent du mastic et lisser le joint avec le **cutter & lisseur Rubson**.
- Revisser le bouchon sur la canule pour prolonger la conservation.
- Laisser sécher 10 minutes en surface et 24h au cœur du joint.

Matériel et nettoyage du matériel

- Matériel : pour une finition parfaite, utiliser immédiatement après le bouchon lisseur.
- Nettoyer immédiatement les outils et la canule avec un chiffon humide.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

- Tenir hors de portée des enfants.
- Peut produire une réaction allergique.
- Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
- Attention. Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
- Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122°F.

COV



Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site http://mysds.henkel.com

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d’atteinte à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la législation et règlementation locale.
La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu’ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France
161, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-28T14:24:11.280Z