

TIGE A OEILLET SUSPENSION RAPIDE

Mise à jour : 03/2021



DESCRIPTION

La tige à œillet de 125 à 1000 mm permet le montage d'un plafond suspendu ou rampant sur support irrégulier avec suspension rapide réglable.


AVANTAGES

- Fixation rapide des plaques de plâtre
- Convient très bien pour support irrégulier.
- La tige est très solide.

APPLICATION

Montage d'un plafond suspendu ou rampant avec suspension rapide réglable pour support irrégulier

CONSEIL DE POSE



Insérer la tige à œillet dans la suspension rapide réglable/

HAUTEUR (mm) 4

LARGEUR (mm) 4

MATIÈRE Acier galvanisé

CONSOMMATION MOYENNE (/m²) 1,8

CONSOMMATION MOYENNE (/ml) 0,6

CHARGE MAXI (kg) 40,8

RÉGLEMENTATION
EN 13964.

| DESIGNATION | RÉFÉRENCE/GENCODE EAN | POIDS (kg) |
|------------------------|------------------------|------------|
| TIGE A OEILLET 125 MM | A04766 • 3585501047664 | 0,014 |
| TIGE A OEILLET 250 MM | A04767 • 3585501047671 | 0,026 |
| TIGE A OEILLET 500 MM | A04768 • 3585501047688 | 0,052 |
| TIGE A OEILLET 1000 MM | A04769 • 3585501047695 | 0,1 |