

# Meuleuse

## GA5030RSP6

Ø 125 mm - 720 W - Coffret alu

### Un standard pour les travaux courants

Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité. Compacte avec une prise en main optimale (diamètre 57 mm) La fatigue est ainsi fortement réduite Protection de la machine contre les poussières optimisée Haute résistance du moteur à la chaleur et transmission renforcée



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Puissance nominale                               | 720 W                   |
| Vitesse à vide max                               | 11000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Profondeur de coupe                         | 35 mm                   |
| Filetage de la broche                            | M14                     |
| Diamètre du disque                               | 125 mm                  |
| Fonction anti-redémarrage (NVR)                  | ✓                       |
| Cordon d'alimentation                            | 2,5 m                   |
| Niveau de puissance sonore (L <sub>wa</sub> )    | 96 dB(A)                |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> ) | 88 dB(A)                |
| Incertitude de bruit (facteur K)                 | 3 dB(A)                 |
| Poids sans câble                                 | 1,8 kg                  |
| Dimensions du produit (L x l x H):               | 266 x 140 x 108 mm      |
| Support (diamètre de l'arbre)                    | 22,23 mm                |
| Niveau de vibration, ponçage à disque            | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Niveau de vibration, meulage de                  | 8,5 m/s <sup>2</sup>    |

### AVANTAGES PRODUITS

- Ergonomique équilibré pour une manipulation facile
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Démarrage progressif qui évite les chocs moteurs pour un démarrage en douceur
- Joint labyrinthe qui protège les entraînements et les roulements de la contamination et prolonge la durée de vie de la machine

**Code EAN 0088381808637**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**122911-0**

Capots de protection fermés pour le



**123099-9**

Capots de protection ouverts pour



**153489-2**

Poignée pour meuleuses, perceuses



**224415-9**

Flasque de blocage



**782423-1**

Clé



**823292-2**

Coffret Aluminium

**A-84115**

Disque diamanté 125 mm, coupe à



**B-22698**

Plateaux à lamelles premium



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**122911-0**

Capots de protection fermés pour le



**123099-9**

Capots de protection ouverts pour



**123145-8**

Capots de protection ouverts pour



**153489-2**

Poignée pour meuleuses, perceuses



**196845-3**

Carters de protection pour rainurage



**197610-3**

Clé à ergots 35 mm (longue)



**224415-9**

Flasque de blocage



**224554-5**

Écrou



**823292-2**

Coffret Aluminium

**A-80933**

Disque à ébarber pour métal,

