

# DDF453SFE3

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 3 Ah Ø 13 mm (3 batteries)

Compacte, légère et dotée d'une grande autonomie avec ses trois batteries de 3 Ah.

Code EAN : 0088381811897



**LXT**  
6.5/4.3/2/1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

**18V**  
LITHIUM-ION

**3.0 Ah**



## AVANTAGES PRODUIT

- Perceuse visseuse 2 vitesses, compacte et légère
- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague
- Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Mandrins plastiques auto-serrants 13 mm avec verrouillage (199154-9)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Capacité de batterie 3 Ah  
Composition chimique batterie Li-Ion  
Temps de charge en moyenne 60 min.  
Type de batterie  
Nombre de batteries fournies 3  
Batt. compatibles BL1815;BL1815N BL1830, BL1840

### Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

### Régime

Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min  
Vitesse à vide V2 0 à 1300 tr/min

### Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 27 Nm  
Couple de serrage max. (franc) 42 Nm  
Capacité maximale : vis à bois 6 x 75 mm

### Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans l'acier 13 mm  
Ø max. dans le bois 36 mm  
Ø max. dans acier/bois 13 / 36 mm

### Outils à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)  
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 72 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 214 x 79 x 227 mm  
Poids net EPTA 1,6 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 3 X 194204-5 Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah)
- 1 X 194533-6 Chargeur DC18SD
- 1 X 141856-3 Coffret synthétique
- 1 X 784636-0 Embout double plat/Ph2
- 1 X 450128-8 Protection pour batterie