

## Porte d'entrée aluminium **DARK**

Contact : Sylvie ou Sandrine  
Tél : 03.21.50.54.89  
Fax : 03.21.50.54.83  
Mail : sylvie.audegond@gedimat.fr  
Mail : sandrine.miko@gedimat.fr



**Finition** : Porte d'entrée en aluminium gris thermolaqué avec vitrage dépoli retardateur d'effraction et rainures fraisées de 10mm. 2 faces identiques  
Dormant aluminium à rupture de pont thermique avec joint périphérique  
Ouvrant à rupture de pont thermique avec joint périphérique. Paumelles tridimensionnelles  
Panneau aluminium de 28 mm. Âme en mousse polyuréthane injectée  
Quincaillerie = poignée inox + barillet 30/70 5clés, comprise avec la porte  
Seuil 16 mm en aluminium anodisé à rupture de pont thermique, conforme loi handicap  
Ailes de recouvrement de 30 mm à clipser

**Sécurité de base** : Serrure semi-automatique à 6 points

**27793961** PE ALU GRIS DARK GP 2150x900  
**27793954** PE ALU GRIS DARK DP 2150x900

Porte d'entrée à la page 11 du catalogue menuiserie Gedimat 2017

### Dimensions et performances pour porte d'entrée standard :

Dimensions tableau en mm	2150x900
Dimensions hors tout en mm	2180x960
Épaisseur ouvrant en mm	68
Épaisseur dormant en mm	63

Coefficient d'isolation thermique (=Ud)	1,7 W/m²K
Accessible aux crédits d'impôts	OUI

### Options et sur mesure :

**Délai 15 jours** : > Sur mesure MINI/MAXI Hauteur de 2000 à 2250 Largeur de 800 à 1060  
> **27793947** PE ALU GRIS DARK GP 2000x900  
> **27793930** PE ALU GRIS DARK DP 2000x900  
> Pose rénovation  
> Pose de tapées aluminium en 100, 120, 140, 160

**Délai 4 à 6 semaines** : > Sur mesure avec imposte et/ou fixe vitré

**Délai 6 à 8 semaines** : > Autres couleurs dans le RAL proposé: 9016/70, 7016 STR, 7035, 9001 STR, 3005 STR, 3004 STR, 9005 STR, 8019 STR, 6005 STR, 6019 STR, NOIR 200, GRIS 900, BLUE 700  
> Bicoloration

# Codes portes d'entrées avec isolation

## Tapées posées à l'atelier. Délai 15 jours

**27794012** PE ISO100 DARK GRIS DP 2000X900

**27794036** PE ISO100 DARK GRIS DP 2150X900

**27794050** PE ISO120 DARK GRIS DP 2000X900

**27794074** PE ISO120 DARK GRIS DP 2150X900

**27794098** PE ISO140 DARK GRIS DP 2000X900

**27794111** PE ISO140 DARK GRIS DP 2150X900

**27794135** PE ISO160 DARK GRIS DP 2000X900

**27794159** PE ISO160 DARK GRIS DP 2150X900

**27794029** PE ISO100 DARK GRIS GP 2000X900

**27794043** PE ISO100 DARK GRIS GP 2150X900

**27794067** PE ISO120 DARK GRIS GP 2000X900

**27794081** PE ISO120 DARK GRIS GP 2150X900

**27794104** PE ISO140 DARK GRIS GP 2000X900

**27794128** PE ISO140 DARK GRIS GP 2150X900

**27794142** PE ISO160 DARK GRIS GP 2000X900

**27794166** PE ISO160 DARK GRIS GP 2150X900

### ACCESSOIRES PE ALU GRIS 7016

> Tapées d'isolation. Longueur 6M50

**24774918** ISO 100

**24774925** ISO 120

**318551** ISO 140

**318552** ISO 160

> Equerres de fixation. Colis de 12

**24774987** ISO 100

**24774994** ISO 120

**24775007** ISO 140

**24775014** ISO 160