



*Parefeuille
Provence*



12

NORME EN 14411

Informations relatives à la collection

| | |
|-----------------------|-----------|
| LOURMARIN GRIP | Extérieur |
| Format: | 30 X 60 |
| Couleur: | SABLE |
| Finition : | Granillé |
| numéro DOP | 002GCE |
| CLASSEMENT UPEC | |

Grès cérame émaillé. Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Blb .

carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol extérieur

| Caractéristiques | Prestations déclarées | Méthode d'essai |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Résistance à la flexion | F \geq 1100 N | EN ISO 10545-4 |
| Résistance à l'usure | PEI 5 | EN ISO 10545-7 |
| Résistance à la rayure | 7 | Echelle de Mohs |
| Résistance au choc | Conforme | Cahier du CSTB 3659-7 |
| Résistance au gel | Conforme | EN ISO 10545-12 |
| Résistance au choc thermique | Conforme | EN ISO 10545-9 |
| Résistance aux taches | Conforme | EN ISO 10545-14 |
| Résistance chimique | Conforme | EN ISO 10545-13 |
| Réaction au feu | A1 _{FL} | Décision 96/603/CEE |
| Emission dans l'air intérieur | A+ | Décret n°2011-321 |
| Résistance à la glissance à l'eau | PN24 | XP P05 011 |
| | C | DIN 51097 |
| Résistance à la glissance à l'huile | PC 10 | XP P05 011 |
| | R10 | DIN 51130 |



*Parefeuille
Provence*



12

NORME EN 14411

Informations relatives à la collection

| | |
|-----------------------|-----------|
| LOURMARIN GRIP | Extérieur |
| Format: | 30 X 60 |
| Couleur: | GRIS |
| Finition : | Granillé |
| numéro DOP | 002GCE |
| CLASSEMENT UPEC | |

Grès cérame émaillé. Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Blb .

carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol extérieur

| Caractéristiques | Prestations déclarées | Méthode d'essai |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Résistance à la flexion | F \geq 1100 N | EN ISO 10545-4 |
| Résistance à l'usure | PEI 5 | EN ISO 10545-7 |
| Résistance à la rayure | 7 | Echelle de Mohs |
| Résistance au choc | Conforme | Cahier du CSTB 3659-7 |
| Résistance au gel | Conforme | EN ISO 10545-12 |
| Résistance au choc thermique | Conforme | EN ISO 10545-9 |
| Résistance aux taches | Conforme | EN ISO 10545-14 |
| Résistance chimique | Conforme | EN ISO 10545-13 |
| Réaction au feu | A1 _{FL} | Décision 96/603/CEE |
| Emission dans l'air intérieur | A+ | Décret n°2011-321 |
| Résistance à la glissance à l'eau | PN24 | XP P05 011 |
| | C | DIN 51097 |
| Résistance à la glissance à l'huile | PC 10 | XP P05 011 |
| | R10 | DIN 51130 |



*Parefeuille
Provence*



12

NORME EN 14411

Informations relatives à la collection

| | |
|-----------------------|------------|
| LOURMARIN GRIP | Extérieur |
| Format: | 30 X 60 |
| Couleur: | ANTHRACITE |
| Finition : | Granillé |
| numéro DOP | 002GCE |
| CLASSEMENT UPEC | |

Grès cérame émaillé. Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Blb .

carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol extérieur

| Caractéristiques | Prestations déclarées | Méthode d'essai |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Résistance à la flexion | F \geq 1100 N | EN ISO 10545-4 |
| Résistance à l'usure | PEI 4 | EN ISO 10545-7 |
| Résistance à la rayure | 7 | Echelle de Mohs |
| Résistance au choc | Conforme | Cahier du CSTB 3659-7 |
| Résistance au gel | Conforme | EN ISO 10545-12 |
| Résistance au choc thermique | Conforme | EN ISO 10545-9 |
| Résistance aux taches | Conforme | EN ISO 10545-14 |
| Résistance chimique | Conforme | EN ISO 10545-13 |
| Réaction au feu | A1 _{FL} | Décision 96/603/CEE |
| Emission dans l'air intérieur | A+ | Décret n°2011-321 |
| Résistance à la glissance à l'eau | PN24 | XP P05 011 |
| | C | DIN 51097 |
| Résistance à la glissance à l'huile | PC 10 | XP P05 011 |
| | R10 | DIN 51130 |